

ALCATEL


home & business phones

Temporis IP701G



L'expérience mobilité PREMIUM

- Base DECT embarquée pour associer un combiné sans fil (Alcatel IP15) et/ou un casque DECT (Alcatel IP70H) and **bénéficier d'une liberté totale**
- **Grand écran HD** pour accéder facilement et de manière intuitive aux fonctionnalités professionnelles
- **2 ports Gigabit** pour répondre aux besoins des environnements exigeants et bénéficier du meilleur du réseau
- **16x2 touches bicolores** pour une gestion simple des lignes et l'accès en un clic à vos fonctions préférées
- **Compatible IPv6** pour sécuriser les investissements

-  Base DECT embarquée
-  6 comptes SIP
-  Son HD
-  32 touches de fonction (2 pages x 16)
-  Navigateur XML



Temporis IP701G

Référence commerciale

3700601414660

Fonctions principales

- Ecran graphique rétro-éclairé (206x128)
- 6 comptes sip
- Alimentation sur Ethernet (PoE), 2 ports Ethernet Gigabit
- Mains libres full duplex
- Supporte 1 combiné DECT Alcatel IP15 et un casque sans fil Alcatel IP70H (non inclus)
- Son HD (wideband audio)
- Prise casque (2.5mm) et touche casque
- Journal des appels : 200 entrées (reçus, composés, manqués), accessible aussi depuis combiné DECT Alcatel IP15
- Répertoire: local (1000 entrées, téléchargeable), LDAP, liste noire, accessible aussi depuis combiné DECT Alcatel IP15
- 10 langues, 1 langue téléchargeable
- Mise à jour logicielle du combiné IP15 via SUOTA

Autres fonctions

- Appels multiples (jusqu'à 10)
- 16 touches de fonction avec LED bi-couleur (jusqu'à 32 touches virtuelles)
- 4 touches contextuelles programmables
- 10 touches de raccourci (appui long)
- Indicateur visuel (appels entrants, messages vocaux, pas de service, casque, secret activé, Ne pas déranger activé)
- Fonction secret, mise en attente, transfert, renvoi d'appel, transfert d'un appel entrant sans décrocher, bis, conférence à 3
- 10 mélodies, sonnerie .wav téléchargeable
- Fonction ne pas déranger
- Prise de ligne automatique, rappel du dernier appelant (call return)
- Intercom, intercom vers plusieurs destinataires
- Réglage du volume (mains libres, combiné, casque et sonneries)
- Plans de numérotation, appel anonyme, ACR, hot line, remplacement de préfixe, numéros interdits
- Logo personnalisable ou système
- Navigateur XML, action urls, commandes uri
- Verrouillage clavier (3 niveaux)
- Recherche combiné

Intégration PABX IP

- Conférence réseau
- BLF, BLA, synchronisation par le serveur des fonctions ne pas déranger/renvoi d'appel
- Intercom, paging de zone, musique d'attente (locale ou serveur)
- Interception d'appels dans le même groupement de postes, parage d'appels, rappel automatique sur occupation
- Tonalités d'appel personnalisables, mélodies distinctives

Clavier

- 4 touches de menu contextuel personnalisables
- Menu, messagerie vocale, répertoire, journal des appels, retour, OK, renvoi d'appel, conférence, mise en attente, Ne pas déranger, BIS
- 16 touches de fonction/ligne programmables (32 touches virtuelles)
- Navigateur 4 directions
- Volume + et -, secret, mains libres et casque
- 1 prise jack 5Vdc

Interfaces

- Base DECT embarquée : 1880MHz-1900MHz
- 2 prises RJ-45 auto-détection 10/100/1000Mps (LAN/PC)
- 1 prise RJ-9 pour la connexion du combiné
- 1 prise jack (2,5mm) pour le casque

Caractéristiques techniques

Protocoles VoIP supportés :

- SIPv2 (RFC3261)

Codecs audio :

- G722, G711A/u, G726, G729ab, iLBC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Mains libres full duplex

Support réseau :

- DHCP/Static/PPPOE
- IPv4/IPv6
- DNS Srv, support serveur redondant
- STUN
- DTMF: dans la bande, RFC2833, SIP Info
- 802.1x, LLDP, port mirroring
- QOS 802.1p/Q, DSCP

Fonctions de sécurité :

- TLS
- SRTP
- HTTPS avec authentification mutuelle des certificats
- Téléchargement de certificats serveur et client
- Fichier de configuration avec cryptage AES
- 2 niveaux d'accès (utilisateur, administrateur)
- Masquage des numéros composés en cours d'appel

Configuration et Management

Affectation d'adresse IP :

- DHCP, Static IP, PPPoE

Support de configuration :

- Clavier
- Navigateur internet (Admin/User), HTTP/HTTPS
- Auto provision avec PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT support
- Mise à jour logicielle par liaison radio* (SUOTA) pour le combiné DECT Alcatel IP15
- Exportation facile de fichier de configuration
- TR069
- Prise de traces Pcap, syslog

Caractéristiques physiques & Environnement

Montage :

- Pied multi-positions : 2
- Montage mural

Alimentation sur Ethernet (PoE) :

- 802.3af

Adaptateur secteur :

- Entrée AC100-240V, sortie 5Vdc/1500mA (non inclus, à commander séparément)

Température de fonctionnement :

- De 0° à 45°C

Humidité relative :

- Jusqu'à 95%

Température de stockage :

- Jusqu'à 60°C