

Alcatel

Temporis IP901G



Seien Sie nur eine Fingerspitze von Ihren Funktionen entfernt

- Ein benutzerfreundliches und hoch flexibles Tischtelefon, welches dank des **großen Farbtouchscreens** schnell ein wichtiges Werkzeug in Ihrem Büro wird.
- Verbinden Sie ein schnurloses Mobilteil und/oder Headset mit der **integrierten DECT-Basis** und profitieren Sie so von **erhöhter Mobilität**.
- Die Zeiten der Papierlabel sind vorbei. Das Temporis IP901G bietet Ihnen **30 papierlose, selbstbeschriftende programmierbare Tasten**
- Dank der **Anrufaufnahme-Funktion** stellen Sie sicher, dass Ihre Konferenzaufzeichnungen immer vollständig sind.



Integrierte DECT-Basis



5" Farbtouchscreen



30 selbstbeschriftende Tasten



2 Gigabit-Ports

Temporis IP901G



HAUPTMERKMALE

- 5-Zoll, 480x800 Pixel, TFT , 24bit Farbtouchscreen
- 8 SIP-Konten
- Stromversorgung via Ethernet (PoE), 2 Gigabit-Ethernet-Ports
- Vollduplex-Freisprechen
- Unterstützt ein zusätzliches IP15 DECT-Mobilteil und ein IP70H mobiles Headset
- HD-Klang
- 2.5mm Headset-Buchse und Headset-Taste
- Anrufliste: 200 Einträge (empfangen, gewählt, verpasst), abrufbar auch am IP15-Mobilteil
- Telefonbuch: lokal (1000 Einträge, zum Herunterladen), LDAP, Blacklist, Click-to-Call, abrufbar auch am IP15-Mobilteil
- MicroSD-Kartenslot für lokale Anrufaufnahme-Funktion
- Integrierte Sprachen : 10, 1 benutzerdefinierte Sprache importierbar
- SUOTA zum Upgraden des IP15-Mobilteils

FUNKTIONEN

- Mehrfachgespräche (bis zu 10)
- 30 papierlose, selbstbeschriftende programmierbare Funktionstasten
- 10 Kurzwahltafeln (gedrückt halten)
- Alarmanzeigen (eingehender Anruf, MWI, nicht in Betrieb, Headset, Stumm, nicht stören)
- Stumm, Halten, Transfer, Rufweiterleitung, Rufumleitung, Wahlwiederholung, Dreierkonferenz
- 10 Melodien, importierbarer .wav Klingelton
- Funktion „Bitte nicht stören“
- Automatische Rufannahme, Rückruf aus der Mailbox
- Gegensprechen, Mehrfach-Paging
- Einstellbare Lautstärke (Lautsprecher, Hörer, Headset und Klingeltöne)
- Rufnummernpläne, anonymer Anruf, Abweisen anonymer Anrufe, Hotline, unzulässige Nummern
- Lokale Anrufaufnahme (MicroSD-Karte erforderlich, nicht enthalten)
- XML-Browser, Action URLs, URI-Befehle
- Tastatursperre (3 Stufen)
- Mobilteil-Locator

IP PBX INTEGRATION

- Netzwerkkonferenz
- Besetztlampenfeld, Teamfunktion, Nicht stören, Funktionssync
- Gegensprechen, Paging, Wartemusik (Lokal- oder Fernton)
- Rufübernahme, Anruf parken, Call Completion
- Konfigurierbare Hörtöne, verschiedene Klingeltöne für Anrufer

TASTATUR

- OK, Abbruch, Halten, Wahlwiederholung
- 4-Wege-Navigationstaste
- Lautstärke erhöhen und verringern , Stumm, Freisprechen und Headset

BESTELLNUMMER

Temporis IP901G

3700601415551

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- VoIP-Protokoll:
 - SIPv2 (RFC3261)
- Sprach-Features:
 - G722, G711A/u, G726, G729, iLBC
 - VAD, CNG, AEC, PLC, AJS, AGC
 - Vollduplex-Freisprecheinrichtung
- Netzwerk-Features:
 - DHCP/Statistisch/PPPoE
 - IPv4/IPv6
 - DNS Srv, redundanter Server-Support
 - STUN
 - DTMF: In band, RFC2833, SIP Info
 - 802.1x, LLDP, Port-Spiegelung
 - QOS 802.1p/Q, DSCP
- Sicherheitsfeatures:
 - TLS
 - SRTP
 - HTTPS mit gegenseitiger Zertifikat Authentifizierung
 - Hochladen von Server- und Client-Zertifikaten
 - AES-verschlüsselte Konfig
 - 2 Berechtigungsebenen (Benutzer/Admin)
 - Maskierung gewählter Passwörter

KONFIGURATION UND MANAGEMENT

- Zuweisung der IP-Adresse:
 - DHCP, statische IP, PPPoE
- Konfigurationssupport:
 - Tastatur
 - Webbrowser-Management (Admin/Benutzer), HTTP/HTTPS
 - Autoprovisionierung mit PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT support
 - SUOTA zum Upgraden des DECT-Mobilteils
 - Pcap Tracing, Systemlog
 - TR069
 - Zero-Touch-Konfiguration

UMWELTBEDINGUNGEN

- Aufstellung:
 - Einstellbare Tischständerpositionen: 2
 - Wandbefestigung
- Stromversorgung über Ethernet
 - 802.3af,
- Netzteil:
 - AC100-240V Eingangsleistung, 5Vdc 1500mA
 - Ausgangsleistung (nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat bestellt werden)
- Betriebstemperatur:
 - -5 bis 45°C
- Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
 - Max. 95 % nicht kondensierend
- Lagerungstemperatur:
 - Max 60°C

SCHNITTSTELLEN

- Integrierte DECT-Basis: DECT Europe : 1880MHz-1900MHz
- 2 RJ-45 10/100/1000Mps mit autom. Erkennung (1x für LAN, 1x für PC)
- 1 Headset-Anschluss (2.5mm), 1 RJ-9 Handset-Anschluss
- 1 MicroSD-Kartenslot
- 5V DC Gleichstrom Netzkabelanschluss