

Alcatel

Temporis IP251G



Performances accrues dans un design compact

- 2 ports Ethernet Gigabit pour répondre aux environnements exigeants et bénéficier du meilleur du réseau
- Un navigateur XML pour accéder à du contenu/fonctionnalité customisé(e) en ligne
- Compatible IPv6 pour sécuriser les investissements
- 3 touches de menu contextuel configurables avec accès direct aux fonctionnalités que vous utilisez le plus
- Possibilité d'intégration dans des systèmes de téléphonie (CTI)



2 comptes SIP



Son HD



2 ports
Gigabit



Navigateur XML

Temporis IP251G



FONCTIONS PRINCIPALES

- Ecran graphique rétro-éclairé (158x57)
- 2 comptes sip
- Alimentation sur Ethernet (PoE), 2 ports Ethernet Gigabit
- Mains libres full duplex
- Son HD (wideband audio)
- Prise casque (2.5mm) et touche casque
- Journal des appels : 200 entrées (reçus, composés, manqués)
- Répertoire: local (1000 entrées, téléchargeable), LDAP, liste noire, accessible aussi depuis combiné DECT Alcatel IP15
- 10 langues, 1 langue téléchargeable

AUTRES FONCTIONS

- Appels multiples (jusqu'à 6)
- 2 touches de ligne/fonction supportant la supervision
- 3 touches contextuelles
- 10 touches de raccourci (appui long)
- Indicateur visuel (appels entrants, messages vocaux, pas de service, casque, secret activé)
- Fonction secret, mise en attente, transfert, renvoi d'appel, transfert d'un appel entrant sans décrocher, bis, conférence à 3
- 10 mélodies, sonnerie .wav téléchargeable
- Fonction ne pas déranger
- Prise de ligne automatique, rappel du dernier appelant (call return)
- Intercom, intercom vers plusieurs destinataires
- Réglage du volume (mains libres, combiné, casque et sonneries)
- Plans de numérotation, remplacement de préfixe, numéros interdits
- Appels anonymes, ACR, hot line
- Logo personnalisable ou système
- Navigateur XML, action urls, commandes uri
- Verrouillage clavier (3 niveaux)

INTÉGRATION PABX IP

- Conférence réseau
- BLF, BLA, synchronisation par le serveur des fonctions ne pas déranger/renvoi d'appel
- Intercom, paging de zone, musique d'attente (locale ou serveur)
- Interception d'appels dans le même groupement de postes, parcage d'appels, rappel automatique sur occupation
- Tonalités d'appel personnalisables, mélodies distinctives

CLAVIER

- 3 touches de menu contextuel personnalisables
- Menu, mise en attente, retour, OK
- 12 touches de fonction/ligne programmables (24 touches virtuelles)
- Navigateur 4 directions
- Volume + et -, secret, mains libres et casque

INTERFACES

- Base DECT embarquée : 1880MHz-1900MHz
- 2 prises RJ-45 auto –détection 10/100/1000Mbps (LAN/PC)
- 1 prise RJ-9 pour la connexion du combiné
- 1 prise jack (2,5mm) pour le casque
- 1 prise jack 5Vdc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protocoles VoIP supportés :
 - SIPv2 (RFC3261)
- Codecs audio :
 - G722, G711Au, G726, G729ab, iLBC
 - HAC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
 - Mains libres full duplex
- Support réseau :
 - DHCP/Static/PPPOE
 - IPv4/IPv6
 - DNS Srv, support serveur redondant
 - STUN
 - DTMF: dans la bande, RFC2833, SIP Info
 - 802.1x, LLDP, port mirroring
 - QOS 802.1p/Q, ToS/DSCP
 - NTP
- Fonctions de sécurité :
 - TLS
 - SRTP
 - HTTPS avec authentification mutuelle des certificats
 - Téléchargement de certificats serveur et client
 - Fichier de configuration avec cryptage AES
 - 2 niveaux d'accès (utilisateur, administrateur)
 - Masquage des numéros composés en cours d'appel

CONFIGURATION ET MANAGEMENT

- Affectation d'adresse IP :
 - DHCP, Static IP, PPPoE
- Support de configuration :
 - Clavier
 - Navigateur internet (Admin/User), HTTP/HTTPS
 - Auto provision avec PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT support
 - Exportation facile de fichier de configuration
 - TR069
 - Prise de traces Pcap, syslog

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & ENVIRONNEMENT

- Montage :
 - Pied multi-positions : 2
 - Montage mural
- Alimentation sur Ethernet (PoE) :
 - 802.3af
- Adaptateur secteur :
 - Entrée AC100-240V, sortie 5Vdc/1500mA (non inclus, à commander séparément)
- Température de fonctionnement :
 - De 0° à 45°C
- Humidité relative :
 - Jusqu'à 95%
- Température de stockage :
 - Jusqu'à 60°C

RÉFÉRENCE COMMERCIALE

Temporis IP1251G

3700601415537