

ALCATEL





home & business phones

Temporis IP151



L'efficacité avant tout

- Mains libres full duplex pour des appels confort
- Mode casque pour des communications non intrusives pour les environnements bureau
- 10 touches de mémoire rapide pour contacter rapidement vos top contacts
- Possibilité d'intégration dans des systèmes de téléphonie (CTI)
- Touches de supervision bicolores pour facilement gérer les lignes
- Accès à un répertoire local (1000 entrées) et réseau pour une gestion aisée des contacts
- IPv6 pour sécuriser les investissements

-  Ecran graphique rétroéclairé
-  Mains libres full duplex
-  10 touches de fonction
-  2 comptes SIP

Temporis IP151



Référence commerciale

3700601414639

Fonctions principales

- Ecran graphique rétro-éclairé 158x57
- 2 comptes sip
- Alimentation sur Ethernet
- Mains libres full duplex
- Prise casque RJ9 et touche casque
- Journal des appels : 200 entrées (reçus, émis, manqués)
- Répertoire : local (1000 entrées, téléchargeable), LDAP
- 10 langues

Autres fonctions

- Appels multiples (jusqu'à 6)
- 10 touches de fonction, 5 bicolores (jusqu'à 18 touches virtuelles)
- 10 touches de raccourcis (appui long)
- Indicateurs visuels (appel entrant, message en attente, pas de service, casque, secret)
- Secret, mise en attente, transfert, renvoi d'appels, BIS, conférence à 3, bascule
- 10 mélodies, mélodie .wav téléchargeable
- Fonction "Ne pas Dé ranger"
- Prise de ligne automatique, rappel du dernier appelant (call return), rappel automatique
- Intercom, intercom vers plusieurs destinataires
- Réglage volume (combiné, mains libres, casque et sonneries)
- Plans de numérotation
- Appels anonymes, rejet des appels anonymes (ACR)
- Logo personnalisable ou système
- Navigateur XML, action urls, commandes uri
- Verrouillage clavier (3 niveaux)
- Hot line

-Intégration PABX IP

- Conférence réseau
- Supervision (BLF), BLA, synchronisation fonction "Ne pas déranger/renvoi d'appel"
- Intercom, paging (diffusion de messages), musique d'attente
- Interception d'appels dans le même groupement de postes, parage d'appels
- Rappel automatique sur occupation

Clavier

- 3 touches de menu contextuelles (configurable via xml)
- Menu, mise en attente, touche C
- 10 touches de ligne/fonction programmables (18 touches virtuelles)
- Navigateur 5 directions (configurable)
- BIS, messagerie vocale
- Volume, mains libres, secret et casque

Interfaces

- 2 prises RJ-45 auto détection 10/100Mps (1 LAN et 1 PC)
- 1 prise RJ-9 pour le combiné
- 1 prise RJ-9 port pour le casque
- 1 prise jack 5Vdc

Caractéristiques techniques

Protocoles VoIP supportés :

- SIPv2 (RFC3261)

Codecs audio :

- G722, G711A, G711u, G726, G729ab, iLBC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Mains libres full duplex

Support réseau :

- DHCP/Static/PPPoE
- IPv4/IPv6
- DNS Srv, support serveur redondant
- STUN
- DTMF: dans la bande, RFC2833, SIP Info
- 802.1x, LLDP, port mirroring
- QOS 802.1p/Q, DSCP

Fonctions de sécurité :

- TLS
- SRTP
- HTTPS avec authentification mutuelle des certificats
- Téléchargement de certificats serveur et client
- Fichier de configuration avec cryptage AES
- 2 niveaux d'accès (utilisateur/administrateur)
- Masquage des numéros composés en cours d'appel

Configuration et Management

Affectation d'adresse IP :

- DHCP, static IP, PPPoE

Support de configuration :

- Clavier
- Navigateur internet (administrateur/utilisateur), HTTP/HTTPS
- Autoprovision avec HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT
- TR069
- Prises de traces Pcap, syslog

Caractéristiques physiques & Environnement

Montage :

- Pied ajustable: 2 positions
- Montage mural

Alimentation sur Ethernet (PoE) :

- 802.3af

Alimentation secteur :

- Entrée AC100-240V, Sortie 5Vdc/1500mA (non incluse)

Température de fonctionnement :

- De -5 à 45°C

Humidité relative :

- Jusqu'à 95%

Température de stockage :

- Jusqu'à 60°C