

ALCATEL

home & business phones

Alcatel Conference IP1850



Konzipiert für innovative Telefonkonferenzen

➤ **Die umfangreiche Interoperabilität** gewährleistet eine nahtlose Integration in die meisten IP-Telefonanlagen und VoIP-Provider.

➤ Mit seiner **Breitband-Audioqualität** und **Vollduplex-Freisprechtechnologie** ist das Conference IP1850 die ideale Wahl für **kleine bis mittelgroße Konferenzräume** (bis zu 15 Teilnehmer).

➤ **Dank der 4 integrierten mobilen DECT-Mikrofone** erhöhen und optimieren Sie **kostengünstig die Abdeckung Ihres Konferenzsystems** und sorgen für beste Verständlichkeit aller Teilnehmer.

➤ Erleben Sie **klare und produktive Skype- und Lync-Konferenzen**, indem Sie das Conference IP1850 **via USB** mit Ihrem PC verbinden.

➤ **Das Schnittstellenmodul (Strom/LAN)** reduziert die Verkabelung und erhöht die Mobilität.



4 mobile DECT-Mikrofone



HD-Klang



Vollduplex-Freisprechfunktion



USB-Anschluss



3 SIP-Konten

Alcatel Conference IP1850



Bestellnummer
3700601412833



Hauptmerkmale

- 4 mobile DECT-Mikrofone und 2 integrierte Mikrofone in der Basis
- Micro USB-Port zur Verbindung mit einem PC
- 158X57 beleuchtetes, Dot Matrix Display
- 3 SIP-Konten
- Vollduplex Freisprechen
- Anrufprotokoll: 200 Einträge (empfangen, gewählt, verpasst)
- Telefonbuch: lokal (200 Einträge, zum Herunterladen), LDAP, Blacklist, Click- to-Dial
- Integrierte Sprachen: 10

Funktionen

- Mehrfachgespräche (bis zu 6)
- 10 Kurzwahltasten (gedrückt halten)
- 3 programmierbare Softkeys
- Alarmanzeigen (Stumm-Lautsprecher)
- Warnung niedriger Akku (LED auf den Mikros)
- Stumm, Halten, Transfer, Rufweiterleitung, Wahlwiederholung, Dreierkonferenz
- 10 Melodien
- Funktion „Bitte nicht stören“
- Anrufsperr
- Weiterleiten
- Lautstärkenreglung
- Wahlpläne
- Anonymer Anruf, Abweisen anonymer Anrufe
- Summer in Mikros zur Ortung
- Eco-Mode
- Automatisches Ausschalten der Mikrofone

IP PBX Integration

- Netzwerkkonferenz
- Wartemusik (Lokal- oder Fernton)
- Rufübernahme, Anruf parken
- Verschiedene Klingeltöne für Anrufer
- Nicht stören & Funktionssynchronisierung
- Gegensprechen, Zonen-Paging

Tastatur

- 3 programmierbare Softkeys
- Menü, OK, Abbrechen, Halten, Stumm, Abnehmen/Auflegen
- 4-Wege-Navigationstaste
- Lautstärke erhöhen und verringern
- Stumm-Taste auf jedem mobilen Mikro mit optischer Anzeige (LED)

Konfiguration und Management

Zuweisung der IP-Adresse:

- DHCP, statische IP

Konfigurationssupport :

- Tastatur
- Web browser management (Admin/Benutzer), HTTP/HTTPS
- Autoprovisionierung mit PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT support
- Pcap-Tracing, Systemlog
- Zero-Touch-Konfiguration

Technische Spezifikationen

VoIP-Protokoll:

- SIPv2 (RFC3261)

Sprach-Features:

- G722, G711A/u, G726, G729
- Wideband audio
- CNG, AEC, PLC, JB, AGC
- Vollduplex-Freisprecheinrichtung
- Dynamische Rauschunterdrückung

Netzwerk-Features:

- DHCP/Statisch
- DNS Srv, redundanter Server-Support
- STUN
- DTMF: In band, RFC2833, SIP Info
- 802.1x, LLDP-MED
- QOS 802.1p/Q, DSCP

Sicherheitsfeatures:

- TLS
- SRTP
- HTTPS
- AES-verschlüsselte Konfig
- 2 Berechtigungebenen (Benutzer/Admin)

Schnittstellen

- 1 RJ-45 10/100Mbps mit autom. Erkennung
- 5V Gleichstrom Netzkabelanschluss
- 1 Micro-USB zur Verbindung mit PC-Audio (Eingang/Ausgang)

Funk-Spezifikationen

- Frequenz-Band
- DECT Europe : 1880MHz-1900MHz

Technische Daten

- 240mAh Li-Polymer Akku (Mikrofone)
- Standby-/Sprechzeit : 70h/7h
- Kabel : Netzanschluss/Ethernet/USB

Umweltbedingungen

Aufstellung:

- Tischständerpositionen

Netzteil:

- AC100-240V Eingangsleistung, 9Vdc 2000mA

Betriebstemperatur:

- -5 bis 45°C

Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb:

- Max. 95 % nicht kondensierend

Lagerungstemperatur:

- Max 60°C

Passt immer – egal wie Ihr
Konferenzraum aufgebaut ist

