

ALCATEL

home & business phones

Temporis IP701G



Mobilität, Leistung & Ergonomie

- Integrierte DECT-Basis zum Anschluss eines kabellosen Mobilteils (Alcatel IP15) und/oder Headsets (Alcatel IP70H) für **volle Mobilität**
- Extra-großes **HD-Display**, welches einfachen und intuitiven Zugriff auf die Business-Funktionen gibt
- **2 Gigabit-Ports**, um das Maximale herauszuholen
- **16x2 zweifarbige Tasten** zur einfachen Leitungsüberwachung und zum schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen
- Dank **IPv6**-Unterstützung bereit für die Zukunft

	Integrierte DECT-Basis
	6 SIP-Konten
	HD-Klang
	Zweifarbige Multifunktionstasten (16x2)
	XML-Browser

Temporis IP701G



Bestellnummer

3700601414660

Hauptmerkmale

- 206x128 beleuchtetes, grafisches Display
- 6 SIP-Konten
- Stromversorgung via Ethernet (PoE), 2 Gigabit-Ethernet-Ports
- Vollduplex-Freisprechen
- Unterstützt ein zusätzliches IP15 DECT-Mobilteil und ein IP70H mobiles Headset
- HD-Klang
- 2.5mm Headset-Buchse und Headset-Taste
- Anrufliste: 200 Einträge (empfangen, gewählt, verpasst)
- Telefonbuch: lokal (1000 Einträge, zum Herunterladen), LDAP, Blacklist, Click-to-Call
- Integrierte Sprachen : 10, 1 benutzerdefinierte Sprache herunterladbar
- SUOTA zum Upgraden des IP15 Mobilteils

Funktionen

- Mehrfachgespräche (bis zu 10)
- 16 programmierbare Leitungs-/Funktionstasten mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung (bis zu 32 virtuelle Tasten)
- 10 Kurzwahltasten (gedrückt halten)
- 4 programmierbare Softkeys
- Alarmanzeigen (eingehender Anruf, MWI, nicht in Betrieb, Headset, Stumm, nicht stören)
- Stumm, Halten, Transfer, Rufweiterleitung, Rufumleitung, Wahlwiederholung, Dreierkonferenz
- 10 Melodien, herunterladbarer .wav Klingelton
- Funktion „Bitte nicht stören“
- Automatische Rufannahme, Rückruf aus der Mailbox
- Gegensprechen, Mehrfach-Paging
- Einstellbare Lautstärke (Lautsprecher, Handset, Headset und Klingeltöne)
- Rufnummernpläne, anonymer Anruf, Abweisen anonymer Anrufe, Hotline, unzulässige Nummern
- Systemlogo oder kundenspezifisches Logo
- XML-Browser, Action URLs, URI-Befehle
- Mobilteil-Locator

IP PBX Integration

- Netzwerkkonferenz
- Besetztlampenfeld, Teamfunktion, Nicht stören, Funktionssync.
- Gegensprechen, Paging, Wartemusik (Lokal- oder Fernton)
- Rufübernahme, Anruf parken, Call Completion
- Konfigurierbare Hörtöne, verschiedene Klingeltöne für Anrufer

Tastatur

- 4 programmierbare Softkeys (konfigurierbar)
- Menü, Mailbox, Telefonbuch, Anrufprotokoll, OK, Abbruch, Weiterleiten, Konferenz, Nicht stören, Wahlwiederholung
- 16 programmierbare Leitungs-/Funktionstasten (32 virtuelle Tasten) mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung
- 4-Wege-Navigationstaste
- Lautstärke erhöhen und verringern, Stumm, Freisprechen und Headset

Schnittstellen

- Integrierte DECT-Basis: -1880MHz-1900MHz
- 2 RJ-45 10/100/1000Mps mit autom. Erkennung (1x für LAN, 1x für PC)
- 1 RJ-9 Handset-Anschluss
- 1 Headset-Anschluss (2.5mm)
- 5V DC Gleichstrom Netzkabelanschluss

Technische Spezifikationen

VoIP-Protokoll:

- SIPv2 (RFC3261)

Sprach-Features:

- G722, G711A/u, G726, G729a/b, iLBC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Vollduplex-Freisprechen

Netzwerk-Features :

- DHCP/Statisch/ PPPoE
- IPv4/IPv6
- DNS Srv, redundanter Server-Support
- STUN
- MFV: Inband, RFC2833, SIP Info
- 802.1x, LLDP, Port-Spiegelung
- QoS 802.1p/Q, DSCP

Sicherheitsfeatures:

- TLS
- SRTP
- HTTPS mit gegenseitiger Zertifikat Authentisierung
- Hochladen von Server- und Client-Zertifikaten
- AES-verschlüsselte Konfig.-Datei
- 2 Berechtigungsebenen (Benutzer/Admin)
- Maskierung gewählter Passwörter

Konfiguration und Management

Zuweisung der IP-Adresse:

- DHCP, statische IP, PPPoE

Konfigurationssupport:

- Tastatur
- Web-Browser-Management (Admin/Benutzer), HTTP/HTTPS
- Autoprovisionierung mit PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT-Support
- Pcap-Tracing, Systemprotokoll
- SUOTA zum Upgraden des DECT-Mobilteils
- TR069
- Zero-Touch-Konfiguration

Technische Daten und Umweltbedingungen

Aufstellung:

- Einstellbare Tischständerpositionen: 2
- Wandbefestigung

Stromversorgung über Ethernet:

- 802.3af

Netzteil :

- AC100-240V Eingangsleistung, 5V DC/1500mA Ausgangsleistung (nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat bestellt werden)

Betriebstemperatur:

- -5°C bis 45°C

Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb :

- Max. 95 % nicht kondensierend

Lagerungstemperatur :

- Max. 60°C