

Alcatel

Conference IP1550



Micros DECT détachables et connexion Bluetooth™

- Une **large interopérabilité** pour une intégration facile derrière la plupart des IP PaBX et des fournisseurs de VoIP
- Le choix par excellence pour équiper vos **petites salles de réunion ou les bureaux de managers** grâce à sa qualité audio et à la technologie full duplex permettant des conversations naturelles et fluides
- Une couverture audio maximisée via les **2 micros DECT détachables** intégrés à placer à la convenance de chacun pour être parfaitement entendu et compris
- Des conférences Skype for Business™ ou mobiles claires et productives en connectant en Bluetooth le Conference IP1550 à votre PC ou à votre GSM Bluetooth



2 micros DECT détachables



Mains libres Full duplex



Module Bluetooth



3 comptes SIP

Conference IP1550



FONCTIONS PRINCIPALES

- 2 micros DECT détachables et 1 micro intégré à la console
- Associer jusqu'à 2 téléphones portables Bluetooth ou autres terminaux Bluetooth
- Associer un casque Bluetooth ou un casque DECT pour des appels en mode privé
- Ecran dot matrix (158X57) rétroéclairé
- 3 comptes SIP
- PoE
- Mains libres full duplex
- Journal : 200 entrées (reçus, composés, manqués)
- Répertoire : local (200 entrées, téléchargeables), LDAP, liste noire, click- to-dial
- Langues : 11

AUTRES FONCTIONS

- Appels multiples (jusqu'à 6)
- Touches de raccourci (appui long)
- 3 touches de menu contextuel
- Indicateurs visuels (secret, haut-parleur, Bluetooth)
- Indicateur de batterie faible (led sur micro)
- Secret, mise en attente, transfert, renvoi d'appel, BIS, conférence à 3, conférence SIP vers Bluetooth
- 10 mélodies
- Fonction « Ne pas Déranger »
- Réglage du volume
- Plans de numérotation, appels anonymes, ACR
- Buzzer pour localisation des micros
- Eco mode
- Mise en veille automatique des micros

INTEGRATION PABX IP

- Conférence réseau
- Musique d'attente (locale ou serveur)
- Interception d'appels dans le même groupement de postes, parage d'appels
- Synchronisation par le serveur des fonctions ne pas déranger/renvoi d'appel
- Sonneries distinctives
- Intercom, paging (diffusion de messages),

CLAVIER

- 3 touches de menu contextuel programmables
- Menu, OK, retour, mise en attente, secret,
- Décrocher/Raccrocher
- Navigateur 4 directions, volume + et -
- Fonction secret activable depuis chaque micro détachable (indicateur visuel d'activation)

INTERFACES

- 1 prise RJ-45 auto-détection 10/100
- 1 prise jack 5Vdc
- Cordons détachables: ligne/Ethernet
- Base DECT embarquée
- Bluetooth: 2 connexions
- Profils Bluetooth supportés : HFP (1.6), HSP (1.2), A2DP (1.2), AVRCP (1.4)

CARACTÉRISTIQUES RADIO

- Bande de fréquences
 - DECT Europe : 1880MHz-1900MHz
 - Bluetooth : 2400MHz-2483,5MHz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protocoles VoIP supportés :
 - SIPv2 (RFC3261)
- Codecs audio :
 - G722, G711A/u, G726, G729
 - Wideband audio
 - CNG, AEC, PLC, JB, AGC
 - Mains libres full duplex
 - Réduction dynamique du bruit
- Support réseau :
 - DHCP/Static
 - DNS Srv, support serveur redondant
 - STUN
 - DTMF: dans la bande, RFC2833, SIP Info
 - 802.1x, LLDP-MED
 - QOS 802.1p/Q, DSCP
- Fonctions de sécurité :
 - TLS
 - SRTP
 - HTTPS
 - Fichier de configuration avec cryptage AES
 - 2 niveaux d'accès (utilisateur/admin)

CONFIGURATION ET MANAGEMENT

- Affectation d'adresse IP :
 - DHCP, Static IP
- Support de configuration :
 - Clavier
 - Navigateur internet (Admin/User), HTTP/HTTPS)
 - Autoprovision avec PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT support
 - Prise de traces Pcap, syslog
 - Exportation facile de fichier de configuration

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & ENVIRONNEMENT

- Position : bureau
- Power over Ethernet
 - 802.3af, classe 3
- Alimentation secteur :
 - Entrée AC100-240V, 9Vdc 1500mA
- Température de fonctionnement :
 - De -5 à 45°C
- Batteries :
 - Pack batteries pour les micros : 400mAh Ni-MH (en veille: 70h, en conversation: 7h)
- Humidité relative :
 - Jusqu'à 95%
- Température de stockage :
 - Jusqu'à 60°C

REFERENCE COMMERCIALE

Conference IP1550

3700601415568