

# Alcatel

## Conference IP1550



### Mobile DECT-Mikrofone und Bluetooth™

- Die **umfangreiche Interoperabilität** gewährleistet eine nahtlose Integration in die meisten IP-Telefonanlagen und VoIP-Provider.
- Die ideale Wahl für den Einsatz in Büro-Meetings. Die hohe Audioqualität und **Vollduplex-Technologie** erlauben **natürliche und flüssige Gespräche**.
- Dank der **2 integrierten mobilen DECT-Mikrofone** erhöhen und optimieren Sie kostengünstig die Abdeckung Ihres Konferenzsystems und sorgen für beste Verständlichkeit aller Teilnehmer.
- Erleben Sie **klare und produktive Skype for Business™ und mobile Telefonkonferenzen**, indem Sie das Conference IP1550 mittels **Bluetooth** mit Ihrem PC oder Smartphone verbinden.



2 mobile DECT-Mikrofone



Vollduplex-Freisprechfunktion



Bluetooth



3 SIP-Konten

# Conference IP1550



## HAUPTMERKMALE

- 2 mobile DECT-Mikrofone und 1 integriertes Mikrofon in der Basis
- Verbinden Sie bis zu 2 Bluetooth-Handys oder andere Bluetooth-Host-Geräte
- Verbinden Sie ein Bluetooth-Headset oder ein DECT-Headset für private Anrufe
- 158X57 beleuchtetes, Dot-Matrix-Display
- 3 SIP-Konten
- PoE
- Vollduplex Freisprechen
- Anrufprotokoll: 200 Einträge (empfangen, gewählt, verpasst)
- Telefonbuch: lokal (200 Einträge, zum Herunterladen), LDAP, Blacklist, Click-to-Dial
- Integrierte Sprachen: 11

## FUNKTIONEN

- Mehrfachgespräche (bis zu 6)
- 10 Kurzwahltasten (gedrückt halten)
- 3 programmierbare Softkeys
- Alarmanzeigen (Stumm, Lautsprecher, Bluetooth)
- Warnung niedriger Akku (LED auf den Mikros)
- Stumm, Halten, Transfer, Rufweiterleitung, Wahlwiederholung, Dreierkonferenz, SIP-zu-Bluetooth-Konferenz
- 10 Melodien
- Funktion „Bitte nicht stören“, Weiterleiten
- Lautstärkenregelung
- Wahlpläne, anonymer Anruf, Abweisen anonymer Anrufe
- Summer in Mikros zur Ortung
- Eco-Mode
- Automatisches Ausschalten der Mikrofone

## IP PBX INTEGRATION

- Netzwerkkonferenz
- Wartemusik (Lokal- oder Fernton)
- Rufübernahme, Anruf parken
- Verschiedene Klingeltöne für Anrufer
- Nicht stören & Funktionssynchronisierung
- Gegensprechen, Zonen-Paging

## TASTATUR

- 3 programmierbare Softkeys
- Menü, OK, Abbrechen, Halten, Stumm, Abnehmen/Auflegen
- 4-Wege-Navigationstaste
- Lautstärke erhöhen und verringern
- Stumm-Taste auf jedem mobilen Mikro mit optischer Anzeige (LED)

## SCHNITTSTELLE

- 1 RJ-45 10/100Mbps mit autom. Erkennung
- 9Vdc Gleichstrom Netzkabelanschluss
- Abnehmbare Kabel: Netzstecker/Ethernet
- Integrierte DECT-Basis
- Bluetooth: 2 Verbindungen
- Bluetooth-Profile: HFP (1.6), HSP (1.2), A2DP (1.2), AVRCP (1.4)

## FUNK-SPEZIFIKATIONEN

- Frequenz-Band
  - DECT Europe : 1880MHz-1900MHz
  - Bluetooth: 2400MHz-2483,5MHz

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- VoIP-Protokoll:
  - SIPv2 (RFC3261)
- Sprach-Features:
  - G722, G711A/u, G726, G729
  - Breitbandaudio
  - CNG, AEC, PLC, JB, AGC
  - Vollduplex-Freisprecheinrichtung
  - Dynamische Rauschunterdrückung
- Netzwerk-Features:
  - DHCP/Statisch
  - DNS Srv, redundanter Server-Support
  - STUN
  - DTMF: In band, RFC2833, SIP Info
  - 802.1x, LLDP-MED
  - QoS 802.1p/Q, DSCP
- Sicherheitsfeatures:
  - TLS
  - SRTP
  - HTTPS
  - Verwaltung von Client- und Serverzertifikaten
  - Sichere Provisionierung mit gegenseitiger Authentifizierung
  - AES-verschlüsselte Konfig
  - 2 Berechtigungsebenen (Benutzer/Admin)

## KONFIGURATION UND MANAGEMENT

- Zuweisung der IP-Adresse:
  - DHCP, statische IP
- Konfigurationssupport:
  - Tastatur
  - Webbrowser-Management (Admin/Benutzer), HTTP/HTTPS
  - Autoprovisionierung mit PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT support
  - Pcap Tracing, Systemlog
  - Zero-Touch-Konfiguration

## UMWELTBEDINGUNGEN

- Aufstellung:
  - auf dem Tisch
- Stromversorgung über Ethernet
  - 802.3af, Klasse 3
- Netzteil:
  - AC100-240V Eingangsleistung, 9Vdc 1500mA
- Betriebstemperatur:
  - -5 bis 45°C
- Akkus :
  - Mikrofon-Akku-Pack: 400mAh Ni-MH (Standby-Zeit: 70h, Sprechzeit: 7h)
- Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
  - Max. 95 % nicht kondensierend
- Lagerungstemperatur:
  - Max 60°C

## BESTELLNUMMER

Conference IP1550

3700601415568