

Alcatel

IP2215



Schnurlose und einfach zu installierende Lösung

- **DECT SIP- Lösung** mit separater Basis für eine bequeme Installation
- **Flexible und skalierbare SOHO-Lösung:** 4 gleichzeitige Anrufe, bis zu 6 Alcatel IP15 Mobilteil
- 6 SIP-Konten für eine erstklassige Leistung
- **Extra-großes beleuchtetes Display** für einen schnellen Zugriff auf alle Funktionen
- **Lokales, gemeinsam** genutztes und **Netzwerk-Telefonbuch** zur optimalen Kontaktverwaltung
- Dank **IPv6-Unterstützung** bereit für die Zukunft



4 gleichzeitige
Telefonate



Vollduplex-
Freisprechen



Großes Display



6 SIP-Konten

Alcatel IP2215



HAUPTMERKMALE

- Inklusive Basisstation, ein Mobilteil, Mobilteil-Ladestation, Netzteile - 90x65 beleuchtetes grafisches Display-Wähltasten mit Hintergrundbeleuchtung
- Bis zu 6 SIP Konten
- Power over Ethernet
- Unterstützung bis zu 6 x IP15 Mobilteil per Basis
- Flexible Telefonnummer/Mobilteil-Zuordnungsstruktur
- Konfigurierbarer Mobilteilname
- Paging-/Registrationstaste an der Basisstation
- Vollduplex-Freisprechen
- 2,5mm Headset-Anschluss, Gürtelclip
- Anrufliste: 200 Einträge (empfangen, gewählt, verpasst), zentralisiert
- Telefonbuch: lokal (200), gemeinsam genutzt (1000, herunterladbar), Netzwerk und Blacklist
- Anrufer-ID (Name & Nummer) im Display
- SUOTA Firmware-upgrade für IP15
- Integrierte Sprachen: 8

UNTERSTÜTZTE FUNKTIONEN

- Mehrfachanrufe (bis zu 2 am Mobilteil/bis zu 4 an der Basis)
- Schnellwahl (10)
- Alarmanzeigen (eingehender Anruf, verpasster Anruf, kein Service, außer Reichweite, MWI, schwacher Akku)
- Stumm, Halten, Weiterleiten (intern und extern), Anruf weiterleiten, Wiederwahl, 3-Wege Konferenz, Anklopfen, Anruf wechseln, Konferenz splitten,...
- 10 polyphone Melodien
- Nicht stören, Tastensperre-Lautstärke regulieren (Hörer, Mobilteil, Headset und Klingeltöne)
- Rufnummernpläne, Vorwahl-Austausch, Geblockte Nummern
- Anonyme Anrufe, Abweisen anonymer Anrufe, Blacklist
- Mailbox

IP PBX INTEGRATION

- Netzwerkkonferenz
- Wartemusik (Lokal-oder Fernton)
- Rufübernahme, Anruf parken
- Verschiedene Klingeltöne für Anrufer
- Nicht stören, Funktionssync
- Gegensprechen, Zonen-Paging

TASTATUR

- 2 Softkeys
- 2-Wege-Navigationstaste
- Weiterleiten, Konferenz, Halten, Intern, Stumm, Freisprechen, Wahlwiederholung

SCHNITTSTELLEN

- 1 RJ-45 10/100Mbps (Basis) mit autom. Erkennung
- 5VDC Netzkabelanschluss (Basis)
- 1 Buchse (2,5mm) für Headset Anschluss
- 6V DC Netzkabelanschluss (Mobilteil Ladestation)

FUNK-SPEZIFIKATIONEN

- Frequenz-Band
 - DECT Europe : 1880MHz-1900MHz
- Reichweite:
 - Im Haus: 50m/Außenbereich: 300m

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- VoIP Protokoll Unterstützung:
 - SIPv2 (RFC3261), SIPv1
- Sprach Funktionen:
 - G722, G711A/ u, G726, G729a/b, iLBC
 - HAC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
 - Mikrofon mit AEC
- Netzwerk Funktionen:
 - DHCP/Statisch/PPPoE
 - IPv4-IPv6
 - DNS Srv, Redundanter Server-Support
 - STUN
 - DTMF: Inband, RFC2833, SIP Info
 - 802.1x, LLDP
 - QoS 802.1p/Q, ToS/DSCP
 - NTP
- Sicherheit Funktionen:
 - TLS
 - SRTP
 - HTTPS mit gegenseitiger Zertifikat Authentisierung
 - Hochladen von Server-und Client-Zertifikaten
 - AES-verschlüsselte Konfig.-Datei
 - 2 Berechtigungs Ebenen (Admin/Benutzer)
 - Maskierung gewählter Passwörter

KONFIGURATION UND MANAGEMENT

- IP Adressen Zuordnung:
 - DHCP, Statische IP, PPPoE
- Konfigurationssupport:
 - Tastenfeld/LCD-Display
 - Web-Browser-Management (Admin/Benutzer), HTTP/HTTPS
 - Autoprovisionierung mit PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT-Support
 - Pcap-Tracing, Systemprotokoll
 - SUOTA zum Upgraden des Mobilteils
 - One-Click-Konfiguration
 - TR069

TECHNISCHE DATEN & UMWELTBEDINGUNGEN

- Montage:
 - Tisch und Wandmontage (Basis)
- Power over Ethernet:
 - 802.3af
- Netzteil :
 - Mobilteil: AC100-240V Eingang, 6Vdc/0.3A Ausgang
 - Basis : AC100-240V Eingang, 5Vdc/1500mA
- Akkus :
 - Akkusatz: 2.4v/550mAh NiMH (Standby Zeit: 7days/ Sprechzeit: 7h)
- Betriebstemperatur:
 - Von 0°bis 40°C
- Relative Luftfeuchtigkeit im Betrie :
 - Bis zu 95% nicht kondensierend
- Lagerungstemperatur:
 - Bis zu 60°C

BESTELLNUMMER

Alcatel IP2215 3700601417630

Alcatel IP15 3700601410303