

Alcatel

SP2505G



Toutes les fonctionnalités dont votre entreprise a besoin

- Un **grand écran couleur 4.3" TFT** avec lecteur vidéo pour une expérience utilisateur incroyable
- **Touches programmables avec étiquette électronique** pour accéder en un clic à vos top contacts ou fonctionnalités
- **2 ports Gigabit** pour convenir aux environnements exigeants et bénéficier du meilleur du réseau
- Accès à un **répertoire local et réseau** pour une gestion optimale des contacts
- **Client VPN embarqué** pour des connections à distance sécurisées



Grand écran couleur



45 touches (5x9)



6 comptes SIP



2 ports Gigabit



Son HD

SP2505G



FONCTIONS PRINCIPALES

- Ecran couleur 4.3", 480x272 TFT
- 6 comptes SIP
- Alimentation sur Ethernet (PoE), 2 Ports Ethernet Gigabit
- Mains libres full duplex
- Son HD (audio large bande)
- Prise casque (RJ9) et touche casque
- *Module de décroché électronique Plantronics via ADP-80
- Journal des appels : 300 entrées (reçus, composés, manqués)
- Répertoire: local (1000 entrées, téléchargeable), XML, LDAP, listes blanches et noires
- Touches programmables avec étiquette électronique
- Identification de l'appelant (nom & numéro)
- Nombreuses langues disponibles sur interface web et téléphone
- Lecteur video (H264) pour des applications de surveillance
- Enregistrement de conversation (sur clé USB ou serveur distant)
- Support casque Bluetooth™ (avec clé USB)

AUTRES FONCTIONS

- Appel en attente, va et vient, appels multiples (jusqu'à 10)
- 10 touches de ligne/fonction supportant la supervision avec 3 couleurs de rétro-éclairage et des icônes téléchargeables (jusqu'à 45 touches virtuelles)
- 4 touches de menu contextuel personnalisables, fond d'écran téléchargeable
- Touches de raccourci programmables
- Indicateur visuel (LED ou icône à l'écran: appel(s) entrant(s), message vocal, secret activé, casque, pas de service)
- Fonction secret, mise en attente, transfert, renvoi d'appel, transfert d'appel entrant sans décrocher, BIS, conférence à 3
- 9 mélodies
- Fonction ne pas déranger (ligne/téléphone), verrouillage clavier
- Prise de ligne automatique (par ligne)
- Réglage du volume (mains libres, combiné, casque et sonneries)
- Appel en IP, mode P2P
- Plans de numérotation, remplacement de préfixe, numéros interdits
- Appels anonymes, ACR
- Navigateur XML, action urls, click to talk
- Hot line, Hot desking

INTÉGRATION PABX IP

- Accès messagerie vocale, message(s) en attente
- Conférence réseau
- BLF (liste/extension)
- Synchronisation par le serveur des fonctions ne pas déranger/renvoi d'appel, SCA
- Intercom, musique d'attente, interphone général
- Parcage d'appels, interception d'appel
- Rappel automatique sur occupation
- Tonalités par pays
- Tonalités d'appel personnalisables
- Mélodies distinctives

CLAVIER

- 4 touches de menu contextuel personnalisables
- 10 touches de ligne/fonction supportant la supervision avec 3 couleurs de rétro-éclairage (jusqu'à 45 touches virtuelles)
- Navigateur 5 directions (raccourcis personnalisables pour mode veille)
- Mise en attente, transfert, conférence, répertoire et journal
- Bis, messagerie vocale, volume + et -
- Secret, mains libres et casque : touches rétroéclairées

INTERFACES

- 2 prises RJ-45 auto-détection 10/100/1000 Mps (LAN/PC)
- 2 prises RJ-9 pour la connexion du combiné et du casque
- 1 prise jack 12Vdc
- 1 prise USB pour connecter une clé mémoire ou Bluetooth™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protocoles VoIP supportés:
 - SIPv2 (RFC3261)
- Audio :
 - G722, AMR-WB, G711A, G711u, G723.1 G726-32, G729ab, AMR, iLBC
 - Son haute définition
 - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB (300ms), AGC
 - Mains libres full duplex avec AEC, mémoire tampon (96ms)
 - DTMF: dans la bande, RFC2833, SIP Info
- Support réseau:
 - IPv4/IPv6, DHCP/Static/PPPoE
 - DNS Srv, STUN, NTP
 - 802.1x, LLDP
 - QoS 802.1p/Q, ToS/DSCP
- Fonctions de sécurité:
 - TLS, SRTP, HTTPS avec authentification mutuelle par certificats
 - VPN : L2TP (Basic Unencrypted) / OpenVPN
 - Fichier de configuration avec cryptage AES
 - 2 niveaux d'accès (utilisateur, administrateur)
 - Gestion du masquage des numéros composés en cours d'appel, filtre Web, pare-feu
 - Téléchargement des certificats serveur et client, certificat basé sur MAC de l'appareil
- Certifications des normes industrielles:
 - FCC, CE

CONFIGURATION ET MANAGEMENT

- Affectation d'adresse IP :
 - DHCP, Static IP, PPPoE
- Support de configuration :
 - Clavier
 - Navigateur internet (Admin/User), HTTP/HTTPS
 - Auto provision avec PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, support APRT, mise à jour du logiciel via des fichiers d'approvisionnement ou serveur de notification
 - Exportation et importation facile de fichier de configuration
 - TR069
 - Prise de traces Pcap, syslog

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & ENVIRONNEMENT

- Montage :
 - Pied multi-positions : 2
 - Montage sur table
- Alimentation sur Ethernet (PoE) :
 - 802.3af class 3
- Adaptateur secteur :
 - Entrée AC100-240V, sortie 12Vdc/1000mA (non inclus, à commander séparément)
- Temperature de fonctionnement:
 - De 0° à 40°C
- Humidité relative :
 - De 10% à 60%
- Temperature de stockage:
 - Jusqu'à 50°C
- Dimensions de la boîte :
 - 285x270 x65mm (WxLxH)

RÉFÉRENCE COMMERCIALE

SP2505G

Adaptateur secteur SP2505G (EU)

Adaptateur secteur SP2505G (US)

3700601490039

3700601490121

3700601490138