

Alcatel

IP2215



Soluzione cordless estremamente facile da installare

- Soluzione SIP DECT con base separata e support di **Repeater IP DECT** per comode installazioni
- **Soluzione SOHO flessibile e scalabile** che offre funzionalità di tipo business: 4 chiamate contemporanee, fino a 6 x portatili IP15
- 6 sip account per un sistema dalle performance best-in-class
- **Ampio display retroilluminato** per un accesso intuitivo alle principali funzioni
- Accesso alla rubrica locale, condivisa e di rete per una gestione ottimale dei contatti
- Soluzione future-proof grazie al support IPv6



4 chiamate contemporanee



Vivavoce full duplex



Ampio display



6 SIP account

Alcatel IP2215



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- La confezione include la base, 1 portatile, bassetta di ricarica, alimentatore
- 90x65 display grafico retroilluminato
- Tastiera retroilluminata
- Fino a 6 SIP account
- Power over Ethernet
- Fino a 6 portatili IP15 registrabili alla base
- Policy di assegnazione portatile/account flessibile
- Assegnazione nome portatile configurabile
- Tasto Paging/registrazione sulla base
- Vivavoce full duplex
- Porta cuffie (jack 2,5mm) , gancio per la cintura
- Registro chiamate: 200 voci (ricevute, effettuate, perse), centralizzato
- Rubrica : locale (200 voci), LDAP (1000 voci scaricabile) e blacklist
- Caller ID (nome & numero)
- SUOTA firmware upgrade per portatili IP15
- Lingue supportate: 8

FUNZIONALITÀ SUPPORTATE

- Gestione chiamate multiple (fino a 2 sul portatile/fino a 4 HD sulla base)
- Speed dial (10)
- Avvisi sonori e visivi (chiamata entrante, chiamate perse, nessun servizio, fuori portata, MWI, batteria scarica)
- Mute, attesa, trasferimento (interno ed esterno), call forward, richiamata, conferenza a 3, call waiting, call swap, conference split,...
- 10 suonerie polifoniche
- Do Not Disturb, blocco tastiera
- Controllo volume (microtelefono, vivavoce, cuffie e suonerie)
- Dial plan, prefix replacement, forbidden numbers
- Anonymous call, ACR, black list
- Accesso alla voice mail
- Conferenza di rete, DND&CF sync
- Intercom, musica su attesa (tono locale e remoto)
- Suonerie customizzabili (VIP)

INTEGRAZIONE IP PBX

- Conferenza di rete
- Musica su attesa (tono locale e remoto)
- Suonerie customizzabili (VIP)
- DND&CF sync

TASTERIA

- 2 softkey-tasto navigazione 2-way (accesso al registro chiamate e alla rubrica)
- Trasferimento, conferenza, attesa, Intercom, mute, vivavoce, richiamata

INTERFACCE

- 1 RJ-45 auto sensing 10/100Mbps (base)
- 5VDC jack per alimentatore (base)
- 1 jack (2,5mm) per cuffia
- 6VDC jack per alimentatore (bassetta di ricarica del portatile)

SPECIFICHE RADIO

- Banda di frequenza
 - DECT Europe : 1880MHz-1900MHz
- Portata
 - Indoor: 50m - Outdoor: 300m

SPECIFICHE TECNICHE

- Protocollo VoIP:
 - SIPv2 (RFC3261), SIPv1
- Codec e caratteristiche audio:
 - G722, G711A/ u, G726, G729a/b, iLBC
 - HAC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
 - Altoparlante con AEC
- Protocolli di rete:
 - DHCP/Statico/PPPoE
 - IPv4/IPv6
 - DNS Srv, supporto redundant server
 - STUN
 - DTMF: In banda, RFC2833, SIP Info
 - 802.1x, LLDP
 - QoS 802.1p/Q, ToS/DSCP
 - NTP
- Protocolli di sicurezza:
 - TLS
 - SRTP
 - HTTPS con autenticazione mutua attraverso scambio di certificate
 - Upload certificati server & client
 - Crittografia del file di config (via AES)
 - 2 livelli di accesso (admin/user)

CONFIGURAZIONE E GESTIONE

- Assegnazione indirizzo IP:
 - DHCP, IP Statico, PPPoE
- Modalità di configurazione e gestione:
 - Tastiera/LCD display
 - Web browser management (Admin/User), HTTP/HTTPS
 - Autoprovision attraverso PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, supporto APRT
 - Pcap tracing, syslog
 - SUOTA – per firmware upgrade del portatile IP15 e del deskphone IP30
 - One click config generation
 - TR069

CARATTERISTICHE FISICHE E AMBIENTALI

- Montaggio:
 - Su tavolo e a muro (base)
- Power over Ethernet:
 - 802.3af
- Alimentatore:
 - Portatile: AC100-240V input, 6Vdc/0.3A output
 - Base : AC100-240V input, 5Vdc/1500mA
- Batterie:
 - Pacco batterie: 2.4v/550mAh NiMH (standby: 7gg/ conversazione: 7ore)
- Temperatura di funzionamento:
 - Da 0° a 40°C
- Umidità operativa:
 - Fino a 95% senza condensa
- Temperatura d'immagazzinamento:
 - Fino a 60°C

CODICE COMMERCIALE

Alcatel IP2215	3700601417630
Alcatel IP15	3700601410303