

Alcatel

SP2503G



Es ist bunt! Es ist schnell! Es ist grün dank papierlosen Tasten!

- **7,1cm (2.8") TFT Farbdisplay** zum einfachen Zugriff auf eine Vielzahl an Business-Funktionen mit Hilfe einer intuitiven Bedienung
- Großes **lokales Telefonbuch** sowie **Netzwerktelefonbuch** für ein professionelles Kontaktmanagement
- **Vollduplex-Freisprechen** um Konferenzgespräche angenehmer zu gestalten
- **Headset-und EHS* Unterstützung** zum Führen angenehmer Gespräch in Bürourumgebungen
- Integrierter **VPN-Client** für sichere Remote-Verbindungen
- **2 Gigabit-Ports**



Farbdisplay



Selbstbeschriftete Tasten



4 SIP-Konten



Gigabit-Ports



Freisprechen

SP2503G



Hauptmerkmale

- 2.8-Zoll, 320x240 Pixel, TFT-Farbscreen
- 4 SIP-Konten•Stromversorgung via Ethernet (PoE)
- Vollduplex-Freisprechen
- HD-Klang
- RJ9 Headset-Buchse und Headset-Taste
- *EHS-Unterstützung für Plantronics-Headsets mittels ADP-80
- Anrufliste: 100 Einträge (empfangen, gewählt, verpasst)
- Telefonbuch: lokal (500 Einträge, importierbar), XML, Blacklist und Whitelist
- Papierlose programmierbare Tasten
- Anruferidentifikation(Name & Nummer)
- Mehrere integrierte Sprachen für Telefonmenü und WebUI

Funktionen

- Anklopfen, Makeln, Mehrfachgespräche (bis zu 10)
- 8 papierlose programmierbare Leitungs-/Funktionstasten mit dreifarbigem Hintergrundbeleuchtung (bis zu 28 virtuelle Tasten)
- 4 programmierbare Softkeys
- Programmierbare Verknüpfungen (Festfunktionstasten)
- Alarmanzeigen (LED oder Display : eingehender Anruf, MWI, Stumm, Headset, außer Betrieb)
- Stumm, Halten, Transfer, Rufumleitung, Selektive Rufumleitung, Wahlwiederholung
- Dreierkonferenz
- 9 Melodien
- Funktion „Bitte nicht stören“(je Leitung und Telefon), Tastensperre
- Automatische Rufannahme (je Leitung)
- Einstellbare Lautstärke (Hörer, Freisprechen, Headset und Klingeltöne)
- Peer-to-peer-Modus, IP-Telefonie
- Rufnummernpläne, Vorwahl-Austausch, Geblockte Nummern
- Anonymer Anruf, Abweisen unbekannter Anrufer
- XML-Browser, Action URLs, Click-to-Talk
- Hotline
- Hot-Desking

IP-PBX-Integration

- Mailbox, MWI
- Netzwerkkonferenz
- Besetztlampenfeld (Nebenstelle/Serverliste)
- Nicht stören, Funktionssync., SCA
- Gegensprechen, Wartemusik, Mehrfach-Paging
- Anruf parken, Anrufübernahme
- Anrufabwicklung
- Länderspezifische Freizeichentöne
- Verschiedene Klingeltöne für Anrufer
- VIP-Klingeltöne

Tastatur

- 4 programmierbare Softkeys
- 5-Wege-Navigationstaste(Verknüpfungen konfigurierbar für Ruhemodus)
- Halten, Transfer, Konferenz, Telefonbuch und Anrufliste-Tasten
- Wahlwiederholung, Zugriff auf Mailbox
- Lautstärke erhöhen und verringern, Stumm, Freisprechen und Headset-Tasten

Schnittstellen

- 2 RJ-45 10/100/1000 Mps mit autom. Erkennung (LAN, PC)
- 1 RJ-9 Handset-Anschluss
- 1 RJ-9 Headset-Anschluss
- 5V DC Gleichstrom Netzkabelanschluss

Technische Spezifikationen

- VoIP-Protokoll:
 - SIPv2 (RFC3261)
- Sprach-Merkmale:
 - G722, G711A, G711u, G723.1 G726-32, G729ab,
 - Breitbandaudio
 - Sprechpausenerkennung, Komfortauschen-Generierung, Echounterdrückung, Maskierung von Datenpaketverlust, Adaptive JitterBuffer (300ms), Automatische Verstärkerregelung
 - Vollduplex-Freisprecheinrichtung mit Echounterdrückung, 96ms - Echolänge
 - DTMF: In band, RFC2833, SIP
- InfoNetzwerk-Merkmale:
 - DHCP/Static/PPPOE
 - DNS Srv, STUN, NTP
 - 802.1x, LLDP
 - Port-Spiegelung
 - QoS 802.1p/Q, ToS/DSCP
- Sicherheits-Merkmale:
 - TLS, SRTP, HTTPS gegenseitige Authentifizierung durch Zertifikate
 - VPN: L2TP (Basisvariante, unverschlüsselt) / OpenVPN
 - AES-verschlüsselte Konfig
 - 2 Berechtigungs Ebenen (Benutzer/Admin)
 - Geschütztes Wählen und Zertifikatsmanagement
- Industriestandardzertifizierungen: CE

Konfiguration und Management

- Zuweisung der IP-Adresse:
 - DHCP, statische IP, PPPoE
- Konfigurationssupport:
 - Tastatur
 - Webbrowser-Management (Admin/Benutzer), HTTP/HTTPS
 - Autoprovisionierung mit PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT support
 - Zero-Touch-Konfiguration, Konfig-Wiederherstellung
 - TR069
 - Pcap-Tracing, Systemprotokolle

Umweltbedingungen

- Aufstellung:
 - Einstellbare Tischständerpositionen: 2
 - Auf dem Tisch und Wandbefestigung
- Stromversorgung über Ethernet (PoE):
 - 802.3af, class 1
- Netzteil:
 - AC100-240V Eingangsleistung, 5V DC/1000mA Ausgangsleistung (nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat bestellt werden)
- Leistungsaufnahme:
 - 1.1-1.8W
- Betriebstemperatur:
 - 0° bis 40°C
- Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
 - -10% bis 60%
- Lagerungstemperatur:
 - Max 50°C
- Abmessungen der Verpackung:
 - 250x205x70mm (WxLxH)

Artikelinformationen

SP2503G
Netzteil SP2502/G SP2503/G (EU)
Netzteil SP2502/G SP2503/G (US)

3700601490022
3700601490107
3700601490114