

Alcatel

Conference IP1550



Microfoni DECT removibili e funzionalità Bluetooth™

- **L'elevata interoperabilità** assicura una facile integrazione con le piattaforme IP PBX piu' vendute e VoIP providers
- La migliore scelta per **piccole sale conferenza o gli uffici di direzione** che offre elevate qualità audio wideband e conversazioni naturali grazie alla tecnologia full duplex supportata
- **La copertura del vostro Sistema di conferenza è vantaggiosamente ottimizzata** grazie ai due microfoni DECT removibili che permettono una perfetta comprensione di cio' che ogni partecipante
- Sperimentate chiamate **Skype for Business™** chiare ed efficaci collegando in **modalità Bluetooth** il Conference IP1550 al vostro PC



2 microfoni DECT removibili



Vivavoce full duplex



Modulo Bluetooth



3 account SIP

Conference IP1550



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 2 microfoni DECT removibili e 1 microfono integrato
- Possibilità di associare fino a 2 telefoni mobili Bluetooth or altri apparati host Bluetooth
- Possibilità di associare di una cuffia Bluetooth o una cuffia DECT per chiamate personali
- Display dot matrix 158X57 retroilluminato
- 3 sip account
- PoE
- Vivavoce full duplex
- Registro chiamate: 200 voci (ricevute, effettuate, perse)
- Rubrica: locale (200 voci, scaricabile), LDAP, black list, click-to-dial
- Lingue supportate: 11

FUNZIONALITÀ SUPPORTATE

- Gestione chiamate multiple (fino a 6)
- 10 speed dial (pressione prolungata)
- 3 softkey customizzabili
- Indicatori visivi (mute-speaker, Bluetooth)
- Avviso batteria scarica (Led sui microfoni)
- Mute, attesa, trasferimento, call forward, richiamata, conferenza a 3
- 10 suonerie
- Do Not Disturb, call forward
- Controllo volume
- Dial plans, anonymous call, ACR
- Segnale acustico localizzazione mics
- Eco mode
- Mic auto power off

INTEGRAZIONE IP PBX

- Conferenza di rete
- Musica di attesa (tono locale e remoto)
- Call pickup, call park
- Suonerie personalizzabili
- DND&CF sync
- Intercom, zone paging

TASTIERA

- 3 softkey customizzabili
- Menu, OK, cancella, attesa, mute, parla on/off
- Tasto navigazione 4 way
- Volume up and down
- Tasto mute su ogni microfono DECT removibile con indicatore visivo

INTERFACCE

- 1 RJ-45 auto sensing 10/100
- 9Vdc jack alimentatore
- Cavi removibili: AC linea/Ethernet
- Base DECT integrata
- Bluetooth: 2 collegamenti
- Profili Bluetooth supportati: HFP (1.6), HSP (1.2), A2DP (1.2), AVRCP (1.4)

SPECIFICHE RADIO

- Banda di frequenza
 - DECT Europe : 1880MHz-1900MHz
 - Bluetooth: 2400MHz-2483,5MHz

SPECIFICHE TECNICHE

- Supporto Protocollo VoIP:
 - SIPv2 (RFC3261)
- Caratteristiche Voce:
 - G722, G711A/u, G726, G729
 - Wideband audio
 - CNG, AEC, PLC, JB, AGC
 - Vivavoce full duplex
 - Dynamic noise reduction
- Funzionalità di rete:
 - DHCP/Statico
 - DNS Srv, Redundant server support
 - STUN
 - DTMF: In band, RFC2833, SIP Info
 - 802.1x, LLDP-MED
 - QOS 802.1p/Q, DSCP
- Funzionalità di sicurezza:
 - TLS
 - SRTP
 - HTTPS
 - Gestione certificati Client e server
 - Provisioning sicuro grazie a mutual authentication
 - Crittografia del file di config (via AES)
 - 2 livelli di accesso (user/admin)

CONFIGURAZIONE E GESTIONE

- Assegnazione indirizzo IP:
 - DHCP, IP statico
- Configurazione:
 - Tastiera
 - Web browser (Admin/User), HTTP/HTTPS
 - Autoprovision con PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT support
 - Pcap tracing, syslog
 - Generazione configurazione One click

CARATTERISTICHE FISICHE E AMBIENTALI

- Montaggio:
 - Posizionamento : su tavolo
- Power over Ethernet
 - 802.3af, class 3
- Alimentatore:
 - AC100-240V input, 9Vdc 1500mA
- Temperatura di funzionamento:
 - Da -5 a 45°C
- Batteria:
 - Pacco batteria Mic: 400mAh Ni-MH (Standby/conversazione: 70ore/ 7ore)
- Umidità operativa:
 - Fino al 95% senza condensa
- Temperatura d'immagazzinamento:
 - Fino a 60°C

CODICE COMMERCIALE

Conference IP1550

3700601415568