

# Alcatel

## Conference IP1550



### Micros DECT desmontables y conexión Bluetooth™

- **Se integra perfectamente** con la mayoría de PBX IP y proveedores de VoIP
- La elección ideal para **equipar despachos o salas de reunión de pequeño tamaño** gracias a la calidad de audio y a la tecnología full dúplex, que permiten conversaciones naturales y fluidas
- **Aumente y optimice** la cobertura de su Conference IP1550 gracias a los **2 micrófonos DECT desmontables**, que proporcionan una perfecta escucha y comprensión de todos los participantes
- Disfrute de **conferencias claras y productivas** a través de Teams™, Zoom™ o la red móvil conectando el Conference IP1550 a su PC o móvil **via Bluetooth™**



2 micros DECT desmontables



Manos libres Full dúplex



Modulo Bluetooth



3 cuentas SIP

# Conference IP1550



## FUNCIONES PRINCIPALES

- 2 micrófonos DECT desmontables y 1 micrófono fijo en la consola
- Permite asociar hasta 2 teléfonos móviles Bluetooth (u otros dispositivos Bluetooth)
- Permite asociar un casco Bluetooth o un casco DECT para llamadas privadas
- Pantalla gráfica iluminada (158X57)
- 3 cuentas SIP
- PoE
- Manos libres full dúplex
- Registro de llamadas: 200 entradas (llamadas recibidas, efectuadas, perdidas)
- Directorio: local (200 entradas, descargable) , LDAP, lista negra, click- to-dial
- Idiomas : 11

## OTRAS FUNCIONES

- Llamadas múltiples (hasta 6)
- Teclas de marcación rápida (pulsación larga)
- 3 teclas contextuales personalizables
- Indicadores visuales (secreto, alta voz, Bluetooth)
- Indicador de batería baja (led en los micrófonos)
- Función silenciar, retención, transferencia, reenvío de llamada, rellamada, conferencia a 3, conferencia SIP vía Bluetooth
- 10 melodías
- Fusión « No molestar»
- Control de volumen
- Planes de marcación, llamada anónima, ACR
- Localizador de micro
- Modo eco, apagado automático

## INTEGRACIÓN CON IP PBX

- Conferencia en red
- Música en espera (local o remota)
- Captura, call park
- Sincronización modo no molestar y desvío de llamadas
- Timbre distintivo
- Intercom, paging de zona

## TECLADO

- 3 teclas contextuales personalizables
- Menú, OK, cancelar, retención, silencio
- Hablar on/off
- Navegador de 4 direcciones, volumen + y -
- Tecla silenciar en cada micrófono con indicador visual

## INTERFACES

- 1 puerto RJ-45 Ethernet con auto-detección 10/100
- 1 conector de alimentación de 9Vdc
- Base DECT integrada
- Bluetooth: 2 conexiones
- Bluetooth: HFP (1.6), HSP (1.2), A2DP (1.2), AVRCP (1.4)

## ESPECIFICACIONES RADIO

- Bandas de frecuencia
  - DECT Europea : 1880MHz-1900MHz
  - Bluetooth : 2400MHz-2483,5MHz

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Soporte de protocolos VoIP :
  - SIPv2 (RFC3261)
- Funciones de voz :
  - G722, G711A/u, G726, G729
  - Audio de banda ancha
  - CNG, AEC, PLC, JB, AGC
  - Manos libres full dúplex
  - Reducción dinámica de ruidos
- Funciones de red :
  - DHCP/Static
  - DNS Srv, soporte de servidor redundante
  - STUN
  - DTMF: en banda, RFC2833, SIP Info
  - 802.1x, LLDP-MED
  - QOS 802.1p/Q, DSCP
- Características de seguridad:
  - TLS
  - SRTP
  - HTTPS con autenticación mutua mediante certificado
  - Gestión de certificados de cliente y servidor
  - Cifrado AES de archivos de configuración
  - 2 niveles de acceso a configuración (usuario/admin)

## CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Asignación de la dirección IP :
  - DHCP/IP Estática
- Soporte de configuración:
  - Teclado
  - Navegador web (Admin/User), HTTP/HTTPS
  - Autoprovisionamiento con PnP, HTTP/ HTTPS/ TFTP/ FTP, servicio APRT de Alcatel
  - Trazas Pcap, syslog
  - Generación de archivos de configuración en un click

## CONDICIONES FÍSICAS Y AMBIENTALES

- Montaje : sobremesa
- Power over Ethernet
  - 802.3af, clase 3
- Alimentación sector:
  - Entrada AC100-240V, 9Vdc 1500mA
- Temperatura de funcionamiento :
  - De -5 a 45°C
- Baterías :
  - Pack baterías para los micros: 400mAh Ni-MH (en modo espera: 70h, en conversación: 7h)
- Humedad de funcionamiento :
  - Hasta 95%
- Temperatura de almacenamiento:
  - Hasta 60°C

## REFERENCIA COMERCIAL

Conference IP1550

3700601415568