

Alcatel

Conference IP1850



Konzipiert für innovative Telefonkonferenzen

- **Die umfangreiche Interoperabilität** gewährleistet eine nahtlose Integration in die meisten IP-Telefonanlagen und VoIP-Provider.
- Mit seiner **Breitband-Audioqualität** und **VollduplexFreisprechtechnologie** ist das Conference IP1850 die ideale Wahl für kleine bis mittelgroße Konferenzräume (bis zu 15 Teilnehmer).
- Dank der **4 integrierten mobilen DECT-Mikrofone** erhöhen und optimieren Sie kostengünstig die Abdeckung Ihres Konferenzsystems und sorgen für beste Verständlichkeit aller Teilnehmer.
- Erleben Sie klare und produktive Teams™ or Zoom™ Konferenzen, indem Sie das Conference IP1850 via USB mit Ihrem PC verbinden.
- Das **Schnittstellenmodul (Strom/LAN)** reduziert die Verkabelung und erhöht die Mobilität.



4 mobile
DECTMikrofone



Vollduplex
Freisprechfunktion



USB-Anschluss



3 SIP-Konten

Conference IP1850



Hauptmerkmale

- 4 mobile DECT-Mikrofone und 2 integrierte Mikrofone in der Basis
- Micro USB-Port zur Verbindung mit einem PC - 158X57 beleuchtetes, Dot Matrix Display
- 3 SIP-Konten
- Vollduplex Freisprechen
- Anrufprotokoll: 200 Einträge (empfangen, gewählt, verpasst)
- Telefonbuch: lokal (200 Einträge, zum Herunterladen), LDAP, Blacklist, Click-to-Dial
- Integrierte Sprachen: 10

Funktionen

- Mehrfachgespräche (bis zu 6)
- 10 Kurzwahltasten (gedrückt halten)
- 3 programmierbare Softkeys
- Alarmanzeigen (Stumm -Lautsprecher)
- Warnung niedriger Akku (LED auf den Mikros)
- Stumm, Halten, Transfer, Rufweiterleitung, Wahlwiederholung, Dreierkonferenz
- 10 Melodien
- Funktion „Bitte nicht stören“
- Anrufsperr
- Weiterleiten
- Lautstärkenreglung
- Wahlpläne
- Anonymer Anruf, Abweisen anonymer Anrufe
- Summer in Mikros zur Ortung
- Eco-Mode
- Automatisches Ausschalten der Mikrofone

IP-PBX-Integration

- Netzwerkkonferenz
- Wartemusik (Lokal- oder Fernton)
- Rufübernahme, Anruf parken
- Verschiedene Klingeltöne für Anrufer
- Nicht stören & Funktionssynchronisierung
- Gegensprechen, Zonen-Paging

Tastatur

- 3 programmierbare Softkeys
- Menü, OK, Abbrechen, Halten, Stumm, Abnehmen/Auflegen
- 4-Wege-Navigationstaste
- Lautstärke erhöhen und verringern
- Stumm-Taste auf jedem mobilen Mikro mit optischer Anzeige (LED)

Schnittstellen

- 1 RJ-45 10/100Mbps mit autom. Erkennung
- 5V Gleichstrom Netzkabelanschluss
- 1 Micro-USB zur Verbindung mit PC-Audio (Eingang/Ausgang)

Funk-Spezifikationen

- Frequenz-Band
 - - DECT Europe : 1880MHz-1900MHz

Technische Spezifikationen

- VoIP-Protokoll:
 - SIPv2 (RFC3261)
- Sprach-Feature:
 - G722, G711A/u, G726, G729
 - Wideband audio
 - CNG, AEC, PLC, JB, AGC
 - Vollduplex-Freisprecheinrichtung
 - Dynamische Rauschunterdrückung
- Netzwerk features:
 - DHCP/Static
 - DNS Srv, redundanter Server-Support
 - STUN
 - DTMF: In band, RFC2833, SIP Info
 - 802.1x, LLDP-MED
 - QOS 802.1p/Q, DSCP
- Sicherheitsfeature:
 - TLS
 - SRTP
 - HTTPS
 - Geschütztes Wählen und Zertifikatsmanagement
 - AES-verschlüsselte Konfig
 - 2 Berechtigungsstufen (Benutzer/Admin)

Konfiguration und Management

- Zuweisung der IP-Adresse:
 - DHCP, Static IP
- Konfigurationssupport:
 - Tastatur
 - Web browser management (Admin/Benutzer), HTTP/HTTPS
 - Autoprovision mit PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT support
 - Pcap tracing, syslog
 - Zero-Touch-Konfiguration

Umweltbedingungen

- Aufstellung:
 - Tischständerpositionen
- Power over Ethernet
 - 802.3af, class 3
- Netzteil :
 - AC100-240V Eingangsleistung, 9Vdc 1500mA
- Betriebstemperatur :
 - -5 bis 45°C
- Akkus :
 - Mikrofon-Akku-Pack: 400mAh Ni-MH (Standby-Zeit: 70h, Sprechzeit: 7h)
- Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
 - Max. 95 % nicht kondensierend
- Lagerungstemperatur:
 - Max 60°C

Artikelinformationen

Conference IP1850

3700601412833