

Alcatel

Conference IP1850



Révolutionnez vos conférences

- Une **large interopérabilité** pour une intégration facile derrière la plupart des IP PBx et des fournisseurs de VoIP
- Le choix par excellence pour équiper vos **salles de conférence de petite et moyenne superficie** (jusqu'à 15 participants) grâce à sa **qualité audio** et à la **technologie full duplex** permettant des conversations naturelles et fluides
- Une couverture audio optimisée et maximisée via les **4 micros DECT détachables intégrés** à placer à la convenance de chacun pour être parfaitement entendu et compris
- Des conférences Teams™ ou Zoom™ claires et productives en connectant simplement Alcatel Conference IP1850 à votre PC via le port USB
- L'unique module LAN/alimentation secteur assure un minimum de câblage et une grande mobilité



4 microphones
DECT détachables



Mains libres full
duplex



Port USB



3 comptes SIP

Conference IP1850



FONCTIONS PRINCIPALES

- 4 micros DECT détachables et 2 micros intégrés à la console
- Micro port USB pour connexion PC
- Ecran dot matrix (158X57) rétroéclairé
- 3 comptes SIP
 - Mains libres full duplex
- Port USB pour connexion PC
- Journal : 200 entrées (reçus, composés, manqués)
- Répertoire : local (200 entrées, téléchargeables), LDAP, liste noire, click-to-dial
- Langues : 10

AUTRES FONCTIONS

- Appels multiples (jusqu'à 6)
- Touches de raccourci (appui long)
- 3 touches de menu contextuel
- Indicateurs visuels (secret-haut parleur)
- Indicateur de batterie faible (led sur micro)
- Secret, mise en attente, transfert, renvoi d'appel, BIS, conférence à 3
- 10 mélodies
- Fonction « Ne pas Dé ranger »
- Restriction d'appel
- Renvoi d'appel
- Réglage du volume
- Plans de numérotation
- Appels anonymes, ACR
- Buzzer pour localisation des micros
- Eco mode
- Mise en veille automatique des micros

INTÉGRATION PABX IP

- Conférence réseau
- Musique d'attente (locale ou serveur)
- Interception d'appels dans le même groupement de postes, parage d'appels
- Synchronisation par le serveur des fonctions ne pas déranger/renvoi d'appel
- Sonneries distinctives
- Intercom, paging (diffusion de messages), musique d'attente (locale ou serveur)

CLAVIER

- 3 touches de menu contextuel programmables
- Menu, OK, Retour, Mise en attente, Secret, Décrocher/Raccrocher
- Navigateur 4 directions
- Volume + et -
- Fonction secret activable depuis chaque micro détachable (indicateur visuel d'activation)

INTERFACES

- 1 prise RJ-45 auto-détection 10/100
- 1 prise jack 5Vdc
- 1 interface micro USB pour connexion PC

RADIO SPECIFICATIONS

- Bande de fréquences :
 - DECT Europe : 1880MHz-1900MHz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protocoles VoIP supportés :
 - SIPv2 (RFC3261)
- Codecs audio :
 - G722, G711A/u, G726, G729
 - Wideband audio
 - CNG, AEC, PLC, JB, AGC
 - Mains libres full duplex
 - Réduction dynamique du bruit
- Support réseau :
 - DHCP/Static
 - DNS Srv, support serveur redondant
 - STUN
 - DTMF: In band, RFC2833, SIP Info
 - 802.1x, LLDP-MED
 - QOS 802.1p/Q, DSCP
- Fonctions de sécurité :
 - TLS
 - SRTP
 - HTTPS
 - Gestion des certificats clients serveurs
 - Provisioning sécurisé avec authentification mutuelle
 - Fichier de configuration avec cryptage AES
 - 2 niveaux d'accès (utilisateur/admin)

CONFIGURATION ET MANAGEMENT

- Affectation d'adresse IP :
 - DHCP, Static IP, PPPoE
- Support de configuration :
 - Clavier
 - Navigateur internet (Admin/User), HTTP/HTTPS
 - Auto provision PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, support APRT
 - Exportation et importation facile de fichier de configuration
 - Prise de traces Pcap, syslog

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & ENVIRONNEMENT

- Montage:
 - Position sur table
- Power over Ethernet
 - 802.3af, class 3
- Adaptateur secteur :
 - AC100-240V 0.6A input, 9Vdc 1500mA output
- Temperature de fonctionnement :
 - From -5 to 45°C
- Batteries:
 - Pack batterie micro : 400mAh Ni-MH rechargeable (durée de veille : 70h, conversation: 7h)
- Humidité relative :
 - Jusqu'à 95% sans condensation
- Temperature de stockage :
 - Jusqu'à 60°C

REFERENCE COMMERCIALE

Conference IP1850

3700601412833