

Alcatel

Conference IP1850



Progettato per audioconferenze innovative

- **L'ampia interoperabilità** assicura una perfetta integrazione con innumerevoli IP PBX e VoIP providers
- La migliore scelta di sempre per **sale riunioni di piccole e medie dimensioni** (fino a 15 partecipanti) che **offre qualità audio wideband** e conversazioni fluide e chiare grazie alla **tecnologia full duplex**
- **Estensione ed ottimizzazione** della copertura del sistema grazie ai **quattro microfoni DECT rimovibili** che permettono la perfetta comprensione ad ogni partecipante
- Possibilità di collegare il **Conference IP1850** al PC attraverso la **porta USB** per ricevere ed effettuare chiamate con Teams™ o Zoom™
- Modulo unico alimentatore/LAN per una migliore cablatura e mobilità



2 microfoni DECT rimovibili



Vivavoce full duplex



Porta USB



3 account SIP

Conference IP1850



CARATTERISTICHE

- 4 microfoni DECT rimovibili e 2 microfoni integrati
- Porta USB
- Display dot matrix 158X57 retroilluminato
- 3 sip account
- Vivavoce Full duplex
- Micro USB per PC audio in & out
- Registro chiamate: 200 voci (ricevute, effettuate, perse)
- Rubrica: locale (200 voci, scaricabile), LDAP, black list, clickto-dial
- Lingue supportate: 10

FUNZIONALITÀ SUPPORTATE

- Gestione chiamate multiple (fino a 6)
- 10 Speed dial (press and hold)
- 3 softkey customizzabili
- Indicatori visivi (mute-speaker)
- Avviso batteria scarica (Led sui microfoni)
- Mute, attesa, trasferimento, call forward, richiamata, conferenza a 3
- 10 suonerie
- Do Not Disturb
- Call barring
- Call forward
- Controllo volume
- Dial plans
- Anonymous call, ACR
- Segnale acustico localizzazione mics
- Eco mode
- Mic auto power off

INTEGRAZIONE IP PBX

- Conferenza di rete
- Musica di attesa (tono locale e remoto)
- Call pickup, call park
- Suonerie personalizzabili
- DND&CFsync
- Intercom, zone paging

TASTIERA

- 3 softkey customizzabili
- Menu, OK, Cancella, Attesa, Mute, Parla on/off
- Tasto navigazione 4 way
- Volume up and down
- Tasto mute su ogni microfono DECT rimovibile con indicatore visivo

INTERFACCE

- 1 RJ-45 auto sensing 10/100
- 5Vdc jack alimentatore
- 1 micro USB per PC audio in & out

RADIO SPECIFICATIONS

- Banda di frequenza
 - DECT Europe : 1880MHz-1900MHz

SPECIFICHE TECNICHE

- Supporto Protocollo VoIP:
 - SIPv2 (RFC3261)
- Caratteristiche Voce:
 - G722, G711A/u, G726, G729
 - Wideband audio
 - CNG, AEC, PLC, JB, AGC
 - Vivavoce full duplex
 - Dynamic noise reduction
- Funzionalità di rete:
 - DHCP/Statico
 - DNS Srv, Redundant server support
 - STUN
 - DTMF: In band, RFC2833, SIP Info
 - 802.1x, LLDP-MED
 - QOS 802.1p/Q, DSCP
- Funzionalità di sicurezza :
 - TLS
 - SRTP
 - HTTPS
 - Gestione certificati Client e server
 - Provisioning sicuro grazie a mutual authentication
 - Crittografia del file di config (via AES)
 - 2 livelli di accesso (user/admin)

CONFIGURAZIONE E GESTIONE

- Assegnazione indirizzo IP:
 - DHCP, IP statico
- Configurazione:
 - Tastiera
 - Web browser (Admin/User), HTTP/HTTPS
 - Autoprovision con PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT support
 - Pcap tracing, syslog
 - Generazione configurazione One click

CARATTERISTICHE FISICHE E AMBIENTALI

- Montaggio:
 - Posizionamento : su tavolo
- Power over Ethernet
 - 802.3af, class 3
- Alimentatore:
 - AC100-240V input, 9Vdc 1500mA
- Temperatura di funzionamento:
 - Da -5 a 45°C
- Batteria:
 - Pacco batteria Mic: 400mAh Ni-MH (Standby/conversazione: 70ore/ 7ore)
- Umidità operativa:
 - Fino al 95% senza condensa
- Temperatura d'immagazzinamento:
 - Fino a 60°C

CODICE COMMERCIALE

Conference IP1850

3700601412833