

# Alcatel

## Conference IP1850



### Diseñado para conferencias innovadoras

- Se integra fácilmente con **la mayoría de las PBX IP y proveedores de VoIP**.
- La elección ideal para equipar sus salas de conferencias de superficie mediana (**hasta 15 participantes**) gracias a la **calidad de audio** y a la **tecnología full dúplex** que permiten conversaciones naturales y fluidas.
- **Aumente y optimice** la cobertura de su teléfono de conferencia gracias a los **4 micrófonos DECT desmontables** para que los participantes puedan ser escuchados y comprendidos perfectamente.
- Disfrute de conferencias **claras y productivas** a través de Teams™ o Zoom™ conectando el Alcatel Conference IP1850 a su PC gracias al **cable USB suministrado**.
- **Toma única de alimentación/LAN** para optimizar el cableado y la movilidad.



4 micros DECT desmontables



Manos libres Full dúplex



Puerto USB



3 cuentas SIP

# Conference IP1850



## FUNCIONES PRINCIPALES

- 4 micrófonos DECT desmontables y 2 micrófonos fijos en la consola
- Puerto USB
- Pantalla dot matrix iluminada 158X57
- 3 cuentas SIP
- Manos libres full dúplex
- Micro USB para entrada de audio para PC
- Registro de llamadas: 200 entradas (llamadas recibidas, efectuadas, perdidas)
- Directorio: local (200 entradas, descargable), LDAP, lista negra, click-to-dial
- 10 idiomas

## OTRAS FUNCIONES

- Llamadas múltiples (hasta 6)
- 10 teclas de marcación rápida
- 3 teclas contextuales personalizables
- Indicadores visuales (micro silenciado)
- Indicador de batería baja (LED en los micrófonos)
- Función silenciar, retención, transferencia, reenvío de llamada, conferencia a tres
- 10 melodías
- Modo "No molestar"
- Respuesta automática
- Desvío de llamada
- Control de volumen
- Planes de marcación
- Llamada anónima, ACR
- Localizador de micrófono
- Modo eco
- Apagado automático

## INTEGRACIÓN CON IP PBX

- Conferencia en red
- Música en espera (local o remota)
- Captura, call park
- Timbre distintivo
- Sincronización modo no molestar y desvío de llamadas
- Intercomunicación, paging de zona

## TECLADO

- 3 teclas contextuales personalizables
- Menú, OK, Cancelar, Retención, Silencio, Hablar on/off
- Navegador de 4 direcciones
- Volumen +/-
- Tecla silenciar en cada micrófono con indicador visual

## INTERFACES

- 1 puerto RJ-45 Ethernet 10/100
- Conector de alimentación de 5Vdc
- 1 micro-USB para audio de PC

## ESPECIFICACIONES RADIO

- Bandas de frecuencia
  - DECT Europea : 1880MHz-1900MHz

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Soporte de protocolos VoIP:
  - SIPv2 (RFC3261)
- Funciones de voz:
  - G722, G711A/u, G726, G729
  - Audio de banda ancha
  - CNG, AEC, PLC, JB, AGC
  - Manos libres full dúplex
  - Reducción dinámica de ruidos
- Funciones de red:
  - DHCP/IP fija
  - DNS Srv, soporte de servidor redundante
  - STUN
  - DTMF: en banda, RFC2833, SIP Info
  - 802.1x, LLDP-MED
  - QoS 802.1p/Q, DSCP
- Características de seguridad:
  - TLS
  - SRTP
  - HTTPS con autenticación mutua mediante certificado
  - Gestión de certificados de cliente y servidor
  - Cifrado AES de archivos de configuración
  - 2 niveles de acceso a configuración (usuario/admin)

## CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Asignación de la dirección IP :
  - DHCP/IP Estática
- Soporte de configuración:
  - Teclado
  - Navegador web (Admin/User), HTTP/HTTPS
  - Autoprovisionamiento con PnP, HTTP/ HTTPS/ TFTP/ FTP, servicio APRT de Alcatel
  - Trazas Pcap, syslog
  - Generación de archivos de configuración en un click

## CONDICIONES FÍSICAS Y AMBIENTALES

- Montaje: sobremesa
- Power over Ethernet
  - 802.3af, clase 3
- Fuente de alimentación:
  - Entrada AC100-240V, 9Vdc 1500mA
- Temperatura de funcionamiento :
  - De -5 a 45°C
- Baterías :
  - Pack baterías para los micros: 400mAh Ni-MH (en modo espera: 70h, en conversación: 7h)
- Humedad de funcionamiento :
  - Hasta 95%
- Temperatura de almacenamiento:
  - Hasta 60°C

## REFERENCIA COMERCIAL

Conference IP1850

3700601412833