Alcatel

SP2502G

Telefonía SIP a todo color

- **Pantalla a color TFT de 2.8 "** para acceder a múltiples prestaciones con un interfaz gráfico sencillo e intuitivo
- **Extensa agenda telefónica local** y acceso a **agendas en red** para mejorar la administración de sus contactos
- **Manos libres full dúplex** para facilitar sus conferencias telefónicas
- **Soporte de auriculares y EHS*** para conversaciones más cómodas en ambientes de oficina
- **Cliente VPN integrado** para conexiones remotas seguras
- **2 puertos Gigabit** para sacar el máximo provecho de su red

Pantalla a color

2 cuentas SIP

Gigabit

Audio HD

Manos libres

SP2502G

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pantalla TFT a color de 320x240 y 2.8"
- 2 cuentas SIP
- 2 puertos Gigabit Ethernet
- Alimentación a través de Ethernet (PoE)
- Manos libres full dúplex
- Audio de banda ancha
- Puerto RJ9 y Tecla para auriculares
- Compatibilidad EHS para auriculares Plantronics (con APD 80)
- Registro de llamadas : 100 recibidas , marcadas , perdidas
- Agenda: local (500 entradas, descargable), XML, LDAP, lista negra
- Identificador de llamadas nombre y número
- Múltiples idiomas incorporados en teléfono e interfaz web.

FUNCIONES

- Gestión de llamadas simultáneas (hasta
- Llamada en espera , alternancia de llamadas
- 2 teclas de función línea programables con soporte BLF
- 4 teclas contextuales personalizables
- Accesos directos programables en las teclas de navegación
- Indicadores luminosos (LED o en la pantalla): llamada entrante, MWI, silencio (mute), auriculares , ausencia de servicio
- Silencio (mute), retención (hold), transferencia , desvío de llamadas , rellamada , conferencia a 3
- 9 melodías incorporadas
- No molestar por línea y por teléfono
- Respuesta automática por línea
- Control de volumen microteléfono , manos libres , auriculares y timbre)
- Comunicación directa con otros terminales (peer to peer), llamada IP
- Planes de marcación , reglas de reemplazo , bloqueo de llamadas
- Llamada anónima , rechazo de llamadas anónimas ACR
- Navegador XML, action urls , click para llamar
- Bloqueo de teclado
- Hot line

INTEGRACIÓN CON IP PBX

- Acceso al buzón de voz , MWI
- Conferencia en red
- BLF (lista/ extensión)
- Sincronización modo no molestar y desvío de llamadas (servidor), SCA
- Intercomunicación , música en espera , paging multicast
- Call park, captura de grupo
- Completar llamada en ocupado
- Tonos de progreso de llamada configurables por país
- Timbres distintivos
- Melodías VIP

TECLADO

- 4 teclas contextuales personalizables
- 2 teclas programables línea función con soporte BLF
- Tecla de navegación de 4 direcciones + OK, con accesos directos configurables en modo reposo
- Teclas de rellamada y acceso al buzón de voz
- Teclas de mute (silencio), manos libres y auriculares
- Control de volumen en las teclas de navegación

INTERFACES

- 2 RJ 45 10/100/1000Mps (LAN/PC)
- 1 Puerto RJ 9 para conexión del microteléfono
- 1 Puerto RJ 9 para conexión de auriculares
- Conector de alimentación de 5Vdc

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Protocolo de señalización VoIP:
- SIPv2 (RFC3261)

- Funciones de Voz:
  - G722, G711A, G711u, G723.1 G726-32, G729ab,
  - Audio de banda ancha
  - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB (300ms), AGC
  - Manos libres full duplex con AEC (96ms)
  - DTMF: En banda, RFC2833, SIP Info
- Funciones de red:
  - DHCP/Static/PPPOE
  - DNS Srv, STUN, NTP
  - 802.1x, LLDP
  - Port mirroring
  - QOS 802.1p/Q, ToS/DSCP
- Funciones de Seguridad:
  - TLS, SRTP, HTTPS
  - VPN : L2TP (Básico sin cifrado) / OpenVPN
  - Cifrado AES de archivos de configuración
  - Dos niveles de acceso a configuración (admin/usuario)
  - Enmascaramiento de contraseña en marcación y gestión de certificados
- Estándares
- de Certificación: FCC/ CE

CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Asignación de direcciones:
  - DHCP, Static IP, PPPoE
- Soporte de configuración:
  - Teclado
  - Navegador Web (Admin/ Usuario), HTTP/HTTPS
  - Autoaprovisionamiento con PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, servicio APRT de Alcatel Business
  - Generación de archivos de configuración en un clic, restablecimiento de configuración
  - TR069
  - Trazas Pcap, syslog

CONDICIONES FÍSICAS Y AMBIENTALES

- Montaje:
  - Sobremesa, con pie adjustable en 2 posiciones
  - Fijación mural
- Alimentación a través de Ethernet:
  - 802.3af
- Adaptador de alimentación:
  - Entrada AC100 240V, salida 5Vdc/1000mA (no incluido, debe adquirirse por separado)
- Consumo de energía:
  - 1.1-1.8W
- Temperatura de funcionamiento:
  - De 0° a 40°C
- Humedad de funcionamiento:
  - De -10% a 60%
- Temperatura de almacenamiento:
  - Hasta 50ºC

REFERENCIA COMERCIAL

SP2502G	3700601490204
Adaptador de corriente SP2502/G SP2503/G (EU)	3700601490107
Adaptador de corriente SP2502/G SP2503/G (US)	3700601490114

Departamento de Ventas y Marketing de ATLINKS Enterprise.
El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir co n nuevas regulaciones. Alcatel es una marca de Nokia, utilizada bajo licencia por ATLINKS. © Copyright ATLINKS 2017. Se prohíbe la reproducción total o parcial. Fotografías no contractuales.