

Alcatel

SP2502G



Funzioni essenziali, colore e molto altro!

- **Display a colori TFT da 2,8"** con accesso a molte funzioni professionali tramite un'interfaccia user-friendly
- **Accesso alla directory locale e di rete** per una gestione ottimale dei contatti
- **Vivavoce full duplex** per chiamate in conferenza dall'audio chiaro e comprensibile
- **Cuffie e supporto EHS*** per chiamate in ambienti open space
- **Client VPN integrato** per connessioni remote sicure
- **2 porte Gigabit Ethernet**



Display a colori



2 account SIP



Porte Gigabit



Suono HD



Vivavoce

SP2502G



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display a colori 2.8", 320x240 TFT
- 2 sip account
- Power over Ethernet (PoE), porte Gigabit Ethernet
- Vivavoce full duplex
- Wideband audio
- Porta RJ9 e tasto cuffie
- *supporto EHS per cuffie Plantronics attraverso APD-80
- Registro chiamate : 100 voci (ricevute, effettuate, perse),
- Rubrica : locale (500 voci, scaricabile), LDAP, black e white list
- Caller ID (nome & numero)
- Supporto di numerose lingue su WUI e su MMI del telefono

FUNZIONALITA' SUPPORTATE

- Chiamata in attesa, call swap, fino a 10 chiamate gestite
- 2 linee programmabili/tasti funzione con supporto BLF
- 4 softkey customizzabili, sfondo scaricabile
- Shortcut programmabili
- Avvisi (chiamata entrante, MWI, nessun servizio, cuffie, mute)
- Mute, attesa, trasferimento, inoltro, call deflection, richiamata
- Conferenza a 3
- 9 suonerie integrate
- Do Not Disturb, (per linea e per telefono), Blocco tastiera
- Risposta automatica (per linea)
- Controllo volume (cornetta, vivavoce, cuffie e suonerie)
- Modalità Peer-to peer, IP Call
- Dial plan, chiamate anonime, ACR, sostituzione prefisso, call barring
- XML browser, action urls, click to talk

INTEGRAZIONE CON IP PBX

- Accesso alla Voicemail, MWI
- Conferenza di rete
- BLF (lista/estensione)
- SCA, DND&CF sync
- Intercom, multicast paging, musica su attesa
- Group pickup, call park, call completion
- Country call progress tone
- Suonerie distintive
- Melodie VIP

TASTIERA

- 4 softkey customizzabili
- 2 linee programmabili/tasti funzione con supporto BLF
- Tasto navigazione a 5 direzioni (shortcut configurabili in modalità stand-by)
- Tasto richiamata, accesso alla voicemail
- Tasti Mute, Vivavoce e cuffie
- Volume up&down (su tasto navigazione)

INTERFACCE

- 2 RJ-45 auto sensing 10/100/1000 Mps (LAN/PC)
- 1 porta RJ-9 per collegamento cornetta
- 1 porta RJ-9 per collegamento cuffie
- 5Vdc jack alimentazione

SPECIFICHE TECNICHE

Protocolli VoIP supportati:

- SIPv2 (RFC3261)
- Codec e caratteristiche audio :
 - G722, G711A, G711u, G723.1 G726-32, G729ab,
 - Wideband audio
 - VAD, CNG, AEC, PLC, AHB (300ms), AGC
 - Vivavoce full duplex con AEC, 96ms tail length
 - DTMF: in banda, RFC2833, SIP Info
- Protocolli di rete:
 - DHCP/Static/PPPOE
 - DNS Srv, STUN, NTP
 - 802.1x, LLDP
 - Port mirroring
 - QoS 802.1p/Q, ToS/DSCP
- Protocolli di sicurezza:
 - TLS, SRTP, HTTPS con mutua autenticazione tramite certificati
 - VPN : L2TP (Basic Unencrypted) / OpenVPN
 - Crittografia del file di config (via AES)
 - 2 livelli di accesso (user, admin)
 - Gestione del mascheramento dei numeri composti durante una chiamata, filtro web, firewall
 - Download certificati server e client, certificato dispositivo basato su MAC
 - Certificazioni standard di settore: FCC, CE

CONFIGURAZIONE E GESTIONE

- Assegnazione indirizzi IP:
 - DHCP, IP Statico, PPPoE
- Modalità di configurazione e gestione:
 - Tastiera
 - Web browser management (Admin/User), HTTP/HTTPS
 - Autoprovisioning attraverso PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, supporto APRT
 - Generazione configurazione One click
 - TR069
 - Pcap tracing, syslog

CARATTERISTICHE FISICHE E AMBIENTALI

- Montaggio:
 - Supporto regolabile: 2 posizioni
 - Posizionabile a muro e su scrivania
- Power over Ethernet:
 - 802.3af, classe 1
- Alimentatore:
 - AC100-240V input, 5Vdc/1000mA output (non incluso, ordinabile separatamente)
- Consumo energia:
 - 1.1-1.8W
- Temperatura di funzionamento:
 - Da 0 a 40°C
- Umidità operativa:
 - Da 10% a 60%
- Temperatura d'immagazzinamento:
 - Fino a 50°C
- Dimensioni della scatola: 250x205x70mm (LxLxA)

CODICE COMMERCIALE

SP2502G

Alimentatore SP2502/G SP2503/G (EU)

Alimentatore SP2502/G SP2503/G (US)

3700601423204

3700601490107

3700601490114