

Alcatel

SP2505G



Il set di funzionalità completo che il tuo business richiede

- **Ampio display 4.3" TFT a colori** con riproduzione video per un migliore utilizzo
- **Tasti programmabili paperless** per accedere velocemente alle funzioni più usate e ai contatti più frequenti
- **2 porte Gigabit** per sfruttare al massimo la vostra rete
- **Accesso alla directory locale e di rete** per una gestione ottimale dei contatti
- **Client VPN integrato** per connessioni remote sicure



Ampio display a colori



45 tasti (5x9)



6 account SIP



2 porte Gigabit



Suono HD

SP2505G



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display a colori 4.3", 480x272 TFT
- 6 sip account
- Power over Ethernet, 2 porte Gigabit
- Vivavoce full duplex
- Wideband audio
- Porta RJ9 e tasto cuffie
- *Supporto EHS per cuffie Plantronics attraverso APD-80
- Registro chiamate : 300 voci (ricevute, effettuate, perse),
- Rubrica : locale (1000 voci, scaricabile), LDAP, black&white list
- Tasti programmabili paperless
- Caller ID (nome & numero)
- Supporto di numerose lingue su WUI e su MMI del telefono
- Riproduzione video (H264) per applicazioni di videosorveglianza
- Registrazione chiamate (su memoria USB o server remoto)
- Supporto cuffie Bluetooth™ (con dongle USB)

FUNZIONALITA' SUPPORTATE

- Chiamata in attesa, call swap, fino a 10 chiamate gestite
- 10 line programmabili/tasti funzioni paperless con retroilluminazione a tre colori (fino a 45 tasti virtuali)
- 4 softkey customizzabili
- Shortcut programmabili
- Avvisi (LED oppure su schermo: chiamata entrante, MWI, nessun servizio, cuffie, mute)
- Mute, attesa, trasferimento, call forward, call deflection, richiamata, conferenza a 3
- 9 suonerie integrate
- Do Not Disturb, (per linea e per telefono), blocco tastiera
- Risposta automatica (per linea)
- Controllo volume (microtelefono, vivavoce, cuffie e suonerie)
- Modalità chiamata Peer-to peer
- Dial plan, sostituzione prefisso, call barring
- Chiamate anonime, ACR,
- XML browser, action urls, click to talk
- Hot line, Hot desking
- Suonerie e sfondi scaricabili

INTEGRAZIONE CON IP PBX

- Accesso alla Voicemail, MWI
- Conferenza di rete
- BLF (lista/estensione)
- SCA, DND&CF sync
- Intercom, multicast paging, musica su attesa
- Call park, call pick up
- Call completion
- Country call progress tone
- Suonerie distintive
- Suonerie VIP

TASTIERA

- 4 softkey customizzabili
- 10 line programmabili/tasti funzioni paperless con retroilluminazione a tre colori (fino a 45 tasti virtuali)
- Tasto navigazione a 5 direzioni (shortcut programmabili in modalità stand-by)
- Tasto richiamata, accesso alla voicemail, Tasti attesa, trasferimento, conferenza, rubrica e storico chiamate, volume up&down, Tasti Mute, Vivavoce, cuffie retroilluminati

INTERFACCE

- 2 RJ-45 auto sensing 10/100/1000Mps (LAN/PC)
- 2 porte RJ-9 per collegamento microtelefono e per collegamento cuffie
- Jack alimentazione 12Vdc
- Porta USB: supporta dongle Bluetooth per uso cuffie o chiavetta per registrazione chiamate

SPECIFICHE TECNICHE

- Protocollo VoIP:
 - SIPv2 (RFC3261)
- Codec e caratteristiche audio:
 - G722, AMR-WB, G711A, G711u, G723.1, G726-32, G729ab, AMR, iLBC
 - Wideband audio
 - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB (300ms), AGC
 - Vivavoce full duplex con AEC, 96ms tail length
 - DTMF: in banda, RFC2833, SIP Info
- Protocollo video :
 - H264
- Protocolli di rete:
 - DHCP/Statico/PPPoE
 - DNS Srv, STUN, NTP
 - 802.1x, LLDP
 - QOS 802.1p/Q, DSCP
- Protocolli di sicurezza:
 - TLS, SRTP, HTTPS
 - VPN: L2TP (Basic Unencrypted) / OpenVPN
 - Crittografia del file di config (via AES)
 - 2 livelli di accesso (user/admin)
 - Inserimento password e gestione certificati
- Certificazioni Standard del settore: - FCC, CE

CONFIGURAZIONE E GESTIONE

- Assegnazione indirizzo IP:
 - DHCP, IP Statico, PPPoE
- Modalità di configurazione e gestione:
 - Tastiera
 - Gestione da web browser (Admin/User), HTTP/HTTPS
 - Autoprovision con PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, supporto APRT
 - Generazione configurazione One click, config restore
 - TR069
 - Pcap tracing, syslog

CARATTERISTICHE FISICHE E AMBIENTALI

- Montaggio:
 - Supporto regolabile: 2 posizioni
 - Posizionabile a muro e su scrivania
- Power over Ethernet:
 - 802.3af, classe 3
- Alimentatore:
 - AC100-240V input, 12Vdc/1000mA output (non incluso, ordinabile separatamente)
- Temperatura di funzionamento:
 - Da 0 a 40°C
- Umidità operativa:
 - Da 10% a 60% senza condensa
- Temperatura d'immagazzinamento:
 - Fino a 50°C
- Dimensioni della scatola: 285x270x65mm (LxLxA)

CODICE COMMERCIALE

SP2505G

Alimentatore SP2505G (EU)

Alimentatore SP2505G (US)

3700601490039

3700601490121

3700601490138