

Alcatel

SP2602



Redéfinir l'essentiel de la téléphonie d'entreprise

- Ecran couleur TFT 2,4" pour un accès facile à de nombreuses fonctions via une interface intuitive
- Etiquette de ligne sans papier/touches programmables
- Accès à des répertoires locaux et réseau pour une meilleure gestion des contacts
- Mains libres en duplex intégral pour faciliter vos conférences téléphoniques jusqu'à 6 personnes
- Prise en charge du casque et de l'EHS pour des conversations pratiques dans les environnements de bureau



Ecran couleur



4 comptes SIP



IPv6



Son HD



Mains-libres



FONCTIONS PRINCIPALES

- Ecran couleur TFT 2,4", 320x240 pixels
- 4 comptes SIP
- Alimentation par Ethernet (PoE)
- Mains libres full duplex
- Audio à large bande
- Port RJ9 pour casque avec touche dédiée
- Prise en charge EHS pour les casques Plantronics (avec APD-80)
- 3 touches programmables (étiquette sans papier)
- Journal des appels : 600 entrées (appels reçus, composés, manqués)
- Répertoire : local (1000 entrées, téléchargeable), XML.
- LDAP, listes bloquées /autorisées
- Identification de l'appelant (nom et numéro)
- Menu multi-langues

FONCTIONS SUPPORTEES

- Appel en attente, permutation d'appel, gestion jusqu'à 10 appels
- 3 touches de lignes/fonctions programmables sans papier avec support BLF
- 4 touches contextuelles personnalisables, avec jusqu'à 10 touches DSS
- Fond d'écran téléchargeable
- Raccourcis programmables sur les touches de navigation
- Indicateurs visuels (LED ou sur l'écran: appel entrant, indicateur de message, secret, casque, pas de service)
- Secret, mise en attente, transfert, renvoi d'appel, déviation d'appel
- Conférence à 6
- 9 mélodies intégrées
- Mode ne pas déranger (par ligne et par téléphone), verrouillage du clavier
- Réponse automatique (par ligne)
- Réglage du volume (combiné, haut-parleur, casque et sonneries)
- Peer to Peer, appel IP
- Plans de numérotation, remplacement de préfixe, interdiction d'appel
- Appel anonyme, ACR
- Navigateur XML, URLs d'actions, décrochage automatique à distance
- Verrouillage du clavier

INTEGRATION IP PBX

- Accès à la messagerie vocale, voyant message en attente
- Conférence en réseau
- BLF (liste/numéro de poste)
- Synchronisation DND&CF, SCA
- Interphone, musique d'attente, diffusion multicast
- Parcage d'appels, prise d'appel
- Prise en compte d'un appel décroché sur un autre poste
- Sélection des tonalités de ligne par pays
- Sonnerie distinctive
- Mélodies VIP

CLAVIER

- 4 touches contextuelles personnalisables
- Configuration fonctionnalités des touches en mode veille
- 3 touches de ligne/fonctions programmables sans papier avec prise en charge BLF
- Clavier de numérotation standard
- Touches physiques: bis, accès à la messagerie vocale, au répertoire, à l'état du poste, à la mise en attente, au transfert d'appel et à la conférence
- Touches de secret, mains libres et casque
- Touches d'augmentation et de réduction du volume sonore (mains-libres et combiné)

INTERFACES

- 2 ports RJ45 10/100 Mbs (LAN/PC)
- 1 port RJ9 pour la connexion du combiné
- 1 port RJ9 pour la connexion du casque
- Prise d'alimentation secteur 5Vdc

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- **Protocole IP:**
 - SIPv2 (RFC3261)
- **Caractéristiques audio:**
 - G722, Opus, G711A, G711u, G723.1, G726 32, G729ab, ILBC
 - Audio large bande (combiné et haut-parleur)
 - Détection de l'activité vocale, génération de bruit de confort,
 - Annulation de l'écho acoustique, compensation de la perte de paquets,
 - Tampon de gigue adaptatif (300 ms), AGC, VQR, RTCP XR
 - Mains libres en duplex intégral avec AEC, tampon de 96 ms
 - DTMF : en bande, RFC2833, SIP Info
- **Caractéristiques du réseau:**
 - Modes : IPv4 , IPv6
 - DHCP/Static/PPPoE
 - DNS Srv , STUN, NTP
 - 802.1x, LLDP
 - QoS 802.1p/Q, ToS /DSCP
- **Fonctions de sécurité:**
 - TLS, SRTP, HTTPS avec authentification mutuelle par certificat
 - VPN : L2TP (Non crypté basic / OpenVPN
 - Cryptage AES du fichier de configuration
 - Accès à 2 niveaux (utilisateur/admin)
 - Composition du mot de passe, filtre web, pare-feu
 - Téléchargement du certificat du serveur et du client ; certificat de l'appareil basé sur le MAC
- **Certifications des normes industrielles :**
 - FCC, CE

CONFIGURATION ET GESTION

- **Affectation de l'adresse IP:**
 - DHCP, IP statique, PPPoE
- **Support de configuration:**
 - Clavier
 - Navigateur Web (Admin/Utilisateur), HTTP/HTTPS
 - Autoprovision avec PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT support , mise à jour du firmware via des fichiers de provisionnement ou du serveur de notification
 - Génération de fichiers de configuration en un clic, restauration
 - TR069
 - Traçage Pcap, syslog

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

- **Installation:**
 - sur bureau
 - 2 positions de pied
- Fente de sécurité (compatible Kensington)
- **Alimentation sur Ethernet (PoE)**
 - 802.3af, classe 1
- **Adaptateur secteur:**
 - AC100 240V entrée, 5Vdc/1A sortie (non inclus)
 - Consommation électrique :
 - PoE : 1,32 à 2,09W
 - PSU : 0,84 à 1,43W
 - **Température en fonctionnement :**
 - de 0° à 45°C
 - **Conditions d'humidité en fonctionnement :**
 - 10 % à 95 % sans condensation
 - **Température de stockage**
 - Jusqu'à 50°C
 - **Dimensions de l'emballage :**
 - Boîte individuelle : 250x220x55mm l x l x H
 - Carton de regroupement : 460x300x270mm (10pcs)

REFERENCES COMMERCIALES

Alcatel SP2602

3700601427622

Référence adaptateur secteur (EU)

3700601490107

(idem adapt. secteur Alcatel SP2502/G, SP2503/G)