

Alcatel

SP2604G



L'ensemble des fonctionnalités dont votre entreprise a besoin

- Ecran couleur TFT 2,8 » pour un accès facile à de multiples fonctions professionnelles par le biais d'une interface intuitive
- Touches de lignes et de programmes pour atteindre rapidement vos fonctions et contacts favoris
- Mains libres full duplex pour faciliter les conférences téléphoniques jusqu'à 6 personnes.
- Module sans fil Bluetooth 4.2 intégré pour des conversations pratiques dans les environnements de bureau
- 2 ports Ethernet Gigabit pour répondre aux besoins des environnements exigeants et tirer le meilleur parti de votre réseau



Ecran couleur



12 comptes SIP



Touches programmables



Prise en charge des casques sans fil



2 Ports Gigabit

ALCATEL SP2604G



FONCTIONS PRINCIPALES

- Ecran couleur TFT de 2,8 pouces, 320x240
- 12 comptes SIP
- Alimentation par Ethernet
- Mains libres full duplex
- Audio à large bande (combiné et mains-libres)
- Port RJ9 et touche directe pour casque d'écoute
- Module Bluetooth intégré pour casques sans-fil & Smartphones
- Prise en charge EHS pour les casques Plantronics (avec APD 80)
- Touches de lignes et touches programmables sans étiquette
- Port USB (type A) pour clé USB (256G) ou dongle Wi-Fi
- Journal des appels : 600 entrées (reçues, composées, manquées)
- Répertoire : local (1000 entrées, téléchargeable), XML
- LDAP, listes noires et autorisées.

FONCTIONS SUPPORTEES

- Appel en attente, permutation d'appels, gestion de 10 appels
- 3 touches de ligne/fonction programmables avec support BLF
- 4 touches contextuelles personnalisables, jusqu'à 10 touches DSS
- Fonds d'écran téléchargeable
- Raccourcis programmables sur les touches de navigation
- Indicateurs visuels (LED ou sur écran) : appel entrant, indicateur de message, secret, casque, pas de service)
- Secret, mise en attente, transfert, renvoi d'appel, déviation d'appel, recomposition de numéro.
- Conférence à 6
- 9 mélodies intégrées
- Ne pas déranger (par ligne et par téléphone), verrouillage du clavier
- Réponse automatique (par ligne)
- Réglage du volume (combiné, haut-parleur, casque et sonneries)
- Mode Peer to Peer, appel IP
- Plans de numérotation, remplacement de préfixe, interdiction d'appel
- Appel anonyme, ACR
- Navigateur XML, action urls, décrochage automatique à distance
- Verrouillage du clavier
- Enregistrement des appels sur clé USB ou serveur

INTEGRATION IP PBX

- Accès à la messagerie vocale, indicateur de message
- Conférence en réseau
- BLF (liste/numéro de poste)
- Synchronisation DND&CF, SCA
- Interphone, musique d'attente, diffusion multicast
- Parcage d'appel, prise d'appel, fin d'appel
- Sélection des tonalités
- Sonnerie distinctive
- Mélodies VIP

CLAVIER

- 4 touches contextuelles personnalisables
- Configuration fonction touches en mode veille
- 2 touches de ligne avec support BLF
- 7 touches de ligne/fonction programmables sans papier plus 1 touche de sélection de page, jusqu'à 35 touches virtuelles max. (5 pages)
- Touche de navigation à 5 directions
- Clavier de numérotation standard
- Touches dédiées à la recomposition de numéro, à l'accès à la messagerie vocale du système et au répertoire téléphonique
- Touches secret, mains libres et casque
- Touches d'augmentation et de réduction du volume sonore

INTERFACES

- 2 ports RJ 45 à détection automatique 10/100/1000 Mbs (LAN/PC)
- 1 port RJ 9 pour la connexion du combiné
- 1 port RJ 9 pour la connexion d'un casque
- Port USB (type A)
- Module Bluetooth (4.2, A2DP/GAP/SDAP/HFP/HSP)
- Prise d'alimentation 5Vdc

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Protocole IP**
 - SIPv2(RFC3261)
- **Caractéristiques audio:**
 - G722, Opus, G711A, G711u, G723.1, G726 32, G729ab, ILBC
 - Audio à large bande (combiné et haut-parleur)
 - Détection de l'activité vocale, génération de bruit de confort,
 - Annulation de l'écho acoustique, dissimulation de la perte de paquets
 - Buffer de gigue adaptatif (300 ms), AGC, VQR, RTCP XR
 - Mains libres en duplex intégral avec AEC, buffer de 96 ms
 - DTMF: en bande, RFC2833, SIP Info
- **Caractéristiques du réseau**
 - Modes : IPv4, IPv6, IPv4&IPv6
 - DHCP/Static/PPPoE
 - DNS Srv, STUN, NTP
 - 802.1x, LLDP
 - QoS 802.1p/Q, ToS /DSCP
- **Fonctions de sécurité :**
 - TLS, SRTP, HTTPS avec authentification par certificat mutuel
 - VPN : L2TP / OpenVPN
 - Cryptage AES du fichier de configuration
 - 2 niveaux d'accès (utilisateur/admin)
 - Numérotation des mots de passe, filtre web, pare-feu
 - Téléchargement du certificat du serveur et du client ; certificat de l'appareil basé sur le MA
- **Certifications normes industrielles:**
 - CE
 - FCC

CONFIGURATION ET PROGRAMMATION

- **Affectation de l'adresse IP:**
 - DHCP, IP statique, PPPoE
- **Support de configuration:**
 - Clavier
 - Gestion par navigateur web (Admin/Utilisateur), HTTP/HTTPS
 - Autoprovision avec PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT
 - Mise à jour du software par le biais de fichiers de provisionnement ou d'un serveur de notification
 - Génération de fichiers de configuration en un clic, restauration de la configuration
 - TR069
 - Traçage Pcap, syslog

INFORMATIONS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

- **Installation:**
 - sur bureau
 - 2 positions de pied
 - Fente de sécurité (compatible câble de sécurité type Kensington)
- **Alimentation par Ethernet**
 - 802.3af, classe 3
- **Adaptateur secteur:** Entrée AC100 240V, sortie 5Vdc/2A (non inclus)
- **Consommation électrique**
 - PoE : 1,14 à 6,31 W
 - Bloc secteur: 0.77 à 4.42W
 - Température de fonctionnement: De 0° à 45°C
- Humidité de fonctionnement :
 - 10 % à 95 % sans condensation
- Température de stockage: Jusqu'à 50°
- Dimensions de l'emballage :
- Boîte individuelle : 283x210x73 LxIxH
- Carton de regroupement : 440x390x304mm (10 pièces)

REFERENCE COMMERCIALE

ALCATEL SP2604G 3700601427646

Référence adaptateur secteur (non fourni) 3700601423228